

BR3系列膜片式高精度超大流量单级减压阀

产品名称	BR3系列膜片式高精度超大流量单级减压阀
公司名称	北京佳阀国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北七家西沙工业园区12号院
联系电话	010-82743215

产品详情

BR3系列大流量减压阀采用超大膜片设计，精度高，可以提供大流量的气体压力控制，在低流量和低压力场合衰减也都极低，适用于大流量调压。

特点

大膜片式设计，金属对金属密封 可选面板安装 可选配压力表 可选自泄放及泄放捕获功能

最大进口压力

3600 psig (248 bar)

流量系数 (Cv)

1.1 为标准

最高工作温度

1. 80 ° C (176 ° F) 带TEFLON阀座, 最高进口压力1000 psig (68.9 bar) 的产品

2. 200 ° C (392 ° F) 带 PEEK 阀座, 最高进口压力3600 psig (248 bar) 的产品

重量

1.2公斤

孔口

1/2英寸内螺纹 NPT 进口、出口 3/8英寸内螺纹 NPT 进口、出口 1/4 英寸内螺纹 NPT 进口、出口

订购信息

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BR3- A 1 A 1 E 1 A 1 0

1 阀体材料

A=316不锈钢 B=Hastolly C 哈氏合金 C=Monel 蒙乃尔合金

2 阀座密封 1= Teflon (进口压力1000psi) ;2= PEEK (进口压力3600PSI)

3 孔口配置

A=(标准)一进一出; B= 一进二出; C=二进二出 见孔口配置36页

4 工艺接口

1 = 1/2英寸NPT内螺纹 (标准) 2=3/8英寸NPT内螺纹

3 = 1/4 英寸 NPT 内螺纹

5压力控制范围 C = 0至10 psig (0至0.69bar)

D = 0 至 25 psig (0 至 1.7 bar)

E = 0 至 50 psig (0 至 3.4 bar)

F = 0 至 100 psig (0 至 6.8 bar)

G = 0 至 250 psig (0 至 17.2 bar)

J = 0 至 500 psig (0 至 34.4 bar)

没有最高进口压力大于 3600 psig (248 bar)的产品。

6 流量系数 (Cv)

1 =1.1 (标准)

7 膜片类型

A = 标准316不锈钢膜片

B = 316不锈钢 膜片带自排放 (进口压力小于3600psi)

8 手柄及安装

1= 标准手柄 2= 标准手柄带面板安装 3=标准手柄带1/8 ” Female NPT 捕获口

4= 标准手柄带1/8 ” Female NPT 捕获口带面板安装 5=金属手柄

6=金属手柄带面板安装

9 压力表

0=无压力表

1=1/4 ” NPT不锈钢压力表