

半硬质岩棉板 生产厂家

产品名称	半硬质岩棉板 生产厂家
公司名称	廊坊正昊保温建材有限公司
价格	10.00/立方米
规格参数	品牌:正昊 型号:1200*600 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	大城县东留各庄
联系电话	15033166772 15033166772

产品详情

半硬质岩棉板 生产厂家

复合岩棉板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件组成。

粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源与无机物。

保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层，其主要填充物为岩棉纤维以及一定量的有机物，水分，还有粘合剂等。

饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料，这样让复合岩棉板保持了其轻质的特性，也增加了其美观度。

配件主要选用各类涂料，一方面增加复合岩棉板的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。

高强度复合岩棉板是彩钢夹芯板专用的芯材，专业的产品设备和先进生产工艺保障产品性能达到并超过行业标准。**的耐压强度和优秀的防火性能，为提高彩钢夹芯板整体质量起到决定性作用。

随着彩钢业的发展，产品的要求也不断提升。高强度复合岩棉板在保持普通岩棉板的特性基础上，增加实用、高效、防水性能，进一步优化普通彩钢夹芯板的产品品质，为彩钢行业拓展了更为广阔的应用领域，为国内客户搭建一个更新的发展平台。

【正昊公司】

产品报价.产品咨询.产品服务

公司名称：廊坊正昊保温建材有限公司

所在区域：河北省.廊坊市.大城县.留各庄

联系人：王永庆(销售经理)

国家建筑材料质量监督检验中心监制

中国电力石油化工绝热协会定点生产企业

服务保障条款：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存50年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

公司承诺与服务：

- 1.产品质量：我们发货之前都是经过专门的质监部门严格质检，确保无任何质量问题才为您发货
- 2.产品图片：图片均为****实物拍摄，但是由于光线及显示器的原因，您所看到的图片可能会有轻微的色差问题，这是无法避免的，敬请谅解！
- 3.关于断货：虽然我们是原厂的一手货源，但是线下供货商走货也非常快，我们将尽量保证货源的稳定，但是也不可避免地会出现断货的情况，请客户多多理解。一旦出现断货，我们会在3小时内通知到买家，为您换款，或者48小时内完成tuikuan。
- 4.shouhou问题：收到货物后，请先检查货物再签单，物品若有损坏或者有缺少请不要签收，先于我们公司联系说明情况并有物流公司人员或者快递人员证明后再做处理。

性能介绍

岩棉复合板是在岩棉板的基础上增加了水泥砂浆抹面，加固了岩棉板的硬度，直接省去了施工时上墙抹灰的过程，使岩棉板在安装使用中工期缩短70%，岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。

产品特性

岩棉特点

- 1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
- 2、燃烧性能：A级不燃
- 3、耐高温性：800度。
- 4、吸湿性：>200%
- 5、容量： 150
- 6、氧指数：0
- 7、导热系数：0.04~0.055 (w/mk)

特性

该产品在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料，形成企口式复合板，整体性好，刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。其板长不受限制，可达12米以上，完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和刚度、抗折和抗冲击性能较差的缺陷。

彩钢岩棉夹芯复合板：是彩色钢板为面层，岩棉、防火、阻燃的保温材料作芯层的新型建筑材料。具有重量轻、隔热好，吸音及密封存性性好，施工方便，周期短，综合造价低，抗弯，搞腐蚀，外型美观等明显优势。品质特征：

1)隔热保温，导热系数：0.035W/M.K。

(2)强度高，可作围护结构，承重结构，抗弯抗压，一般房屋不用梁柱。

(3)色泽鲜艳，无需表面装饰。

(4) 安装灵活快捷，施工周期可缩短40%以上。

适用领域

广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断。

产品特点：

彩钢岩棉复合板产品为A级防火板材

1.防火性能好：

岩棉物为内芯层或玻璃纤维，可是任意防火等级要求；

2.彩钢岩棉复合板隔热保温：

导热系数 岩棉0.044w/m.k 导热系数 玻璃棉0.031/m.k；

3.彩钢岩棉复合板色泽鲜艳:

不需要表面装饰,彩钢板防腐层保持期为10-15年,彩色镀铝锌板防腐层保持为30-45年；

4.彩钢岩棉复合板抗弯抗压,承载力高:

即可作护围结构,又可作承重结构,一般房屋不用梁柱 ;

5.彩钢岩棉复合板安装灵活:

夹芯板的宽度为950型

1150型,表面层可压筋和不压筋,长度可按用户要求长度定尺寸生产,施工周期短,综合造价低 ;

6.彩钢岩棉复合板适用范围:

净化工程、船舶、食品、空调、厂房、锅炉房、楼层、活动房、冷库、仓库、办公室分隔、隔音等。

一、复合岩棉板的材料组成 :

复合岩棉板是由岩棉等材料复合岩棉板、水泥复合岩棉板、氧化镁砂浆复合岩棉板、水泥砂浆复合岩棉板、镀锌钢复合岩棉板等多种材料制成 , 一般由粘接层、绝缘层、涂层、装饰层及辅料。

二、复合岩棉板和岩棉板有什么区别 :

复合岩棉板和普通岩棉板 , 本质上没有太大区别 , 毕竟是岩棉制品 , 但在一些小的方面还是有区别的 , 比如 :

1.制作材料

普通岩棉板的生产材料是玄武岩和白云石，经过高温烧成；复合岩棉板是在普通岩棉板的基础上，采用镀锌钢板、水泥砂浆等材料制成。

2. 性能

复合岩棉板是在岩棉板的基础上加工而成，改善了岩棉板的缺陷，比如有的复合岩棉板疏水性能更好，有的防火等级更高，主要看是哪种复合材料。

3. 施工

半硬质岩棉板 生产厂家

建筑中的普通岩棉板通常不能直接使用，需要进行处理；复合岩棉板不同，它可以在施工过程中直接粘贴，不需要其他建筑材料，也不需要装饰板。因为复合岩棉板的施工比较方便，所以就工期而言，复合岩棉板的施工时间较短。

半硬质岩棉板 生产厂家