

优质链条切断机/锚链条切断机-索力机械有限公司专业制造和销售

产品名称	优质链条切断机/锚链条切断机- 索力机械有限公司专业制造和销售
公司名称	泰州市索力机械制造有限公司
价格	3500.00/木箱
规格参数	
公司地址	江苏省泰州市凤凰工业区太白路69号
联系电话	0523-86860099 13338870578

产品详情

索力机械生产的分体式锚链（圆环链）切断器主要用于各工矿、冶金、石油、桥梁、消防等部门锚链（圆环链）的剪切。该机采用分体式结构,具有体积小、重量轻、操作简便、使用灵活、切断力大,特别是手动锚链（圆环链）切断器不需要电源,对野外作业更为适宜。本产品各部件结构紧凑、采用优质材料以最先进的工艺进行加工。是目前国内最理想的锚链（圆环链）切断工具。使用方法及注意事项：1、本系列产品用于切断 26 - 40mm各种锚链（圆环链）金属材料。使用时根据的锚链（圆环链）直径大小调整螺栓,把锚链（圆环链）放置在与刀头成直角的位置.2、使用时先将手动泵内加满32#抗磨液压油,然后将手动泵快速接头与主机油缸对接,将油泵上的放油螺钉旋紧即可工作。同样,当工作完毕后将放油螺钉放松,工作油缸就会自动回缩。3.使用前空回几个工作行程,待各部动作灵活,无漏油现象方可使用。4.使用时如出现空打现象,可先放松泵体上的放油螺钉,将泵体垂直起来头向下空打几下,然后旋紧放油螺钉,即可继续使用。5.在有载荷时,切勿将快速接头卸下,以免发生事故及损坏机件6.检查油量：如果油量不足就不能发挥本机的性能大。部分大动作不佳等异常情况是属于油量不足而产生的。7.油缸内使用32#抗磨液压油或10#变压器油。加油时可以卸下油泵尾部的橡胶保护套,再旋掉8mm内六角螺钉路出油管即可加油,但加油时要缓慢,并要摇动手柄使其排气,油管不再冒气泡即加满。8.切断后,刀架的刀片间不允许留有料头。否则动刀头受阻机体损坏。9.较硬较韧的钢材必须计算最大切断力,并注意短料头飞出伤人,做好安全措施。10.刀片能两面使用,磨损后需要更换备用刀片。11.长期搁置不用,应存放在干燥及没有腐蚀性气体的环境中 生产的产品有锚链切断, QY液压钢丝绳切断器, FJQ分离式钢丝绳切断器, FGQ钢筋切断器, 液压螺母, SKF轴承配套液压螺母, 本产品各部件结构紧凑、采用优质材料以最先进的工艺进行加工。是目前国内最理想的锚链切断工具。如果你想购买请与我们联系。地址：江苏省泰州市凤凰工业区太白路69号电话：0523-86860099 86867568 热线：13052984066 网址：http://www.sl-tool.com/ 传真：0523-86864099 86865131