

# GJZ200\*350\*41桥梁橡胶支座 赣州gjz矩形橡胶支座 耐腐蚀 众拓路桥

产品名称	GJZ200*350*41桥梁橡胶支座 赣州gjz矩形橡胶支座 耐腐蚀 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

板式橡胶支座按形状划分：矩形板式橡胶支座（GJZ系列）、圆形板式橡胶支座（GYZ系列）。产品特点：1、构造简单，加工方便；2、用钢量少、造价低；3、抗冲击阻尼性能好；4、安装方便、工作性能可靠；5、免、抗震性好。比重：1.4-2.0扯断力：1.8 - 15Mpa桥梁板式橡胶支座正确安装橡胶支座厂家在工程严峻也广的病害是支座脱空问题，一般分为部分脱空、脱空和支座被压碎而的脱空，即支座与梁底间存在缝隙或夹角，处于部分受压或不受压状况。在前期建造的一些桥梁中，遍及存在着支座年久失养问题，橡胶支座日趋老化，并且在吨位、大交通量板式橡胶支座的荷载下，呈现了一系列问题，急需进行支座的替换。一起，因为交通运输的需求，不中止或尽量缩短中止交通时刻又对支座的替换施工提出了更高请求。

据桥梁板式橡胶支座的构造型式分类如下球冠圆桥梁板式橡胶支座(TCYB系列)；普通桥梁板式橡胶支座---矩形普通板式橡胶支座(GJZ系列)；圆形普通桥梁板式橡胶支座(GYZ系列)板式橡胶支座：圆形四氟板式橡胶支座(GYZF4系列)；聚板式橡胶支座；矩形四氟板式橡胶支座(GJZF4系列)；球冠四。支座与混凝土时，系数 $\mu=0.3$ ；与钢板时，系数 $\mu=0.2$ ；聚板与不锈钢板（加硅脂时）系数 $\mu$ 小于等于0.03,当温度低于-25 时， $\mu$ f值增大30%，滑板支座必须安装时候给四氟板表面加硅脂时。不同的平面形状适用于不同的桥跨结构，正交桥梁用矩形支座；曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座.板式橡胶支座：这种支撑座可以使桥梁动态负载的影响桥梁结构，具有以下特点：防震效果好，安全，节省钢材，节约费用，简单，更换方便等。板式橡胶支座安装如下说明：1、安装前按设计要求及现行有关规定对产品进行确认。2、安装前对桥台和墩柱盖梁轴线、高程及支座面平整度等进行再次复核。3、板式橡胶支座安装在找平层砂浆硬化后进行；粘结时，宜先粘结桥台和墩柱盖梁两端的支座，经复核平整度和高程无误后，挂基准小线进行其它支座的安装。

