

# 保温放料阀-上海鸿蝶阀门

产品名称	保温放料阀-上海鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:100 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

## 产品详情

阀门类型：隔热保温放料阀

闸阀型号：BFL41,BHG5-89-1

规格和型号：DN25-300mm

组装方式：对夹止回阀

设计压力：1.0-4.0MPa

行为主体材料：铸钢件WCB，碳素钢CS，不锈钢板304，316等；

产品铭牌：浦蝶

隔热保温放料阀详细介绍：

隔热保温放料阀,上展式隔热保温放料阀,下展式隔热保温放料阀用以反应罐,(有提温、减温)放料阀,可配套设施气动式,电动执行机构,油路板高压闸阀原材料可以用铸钢件或不锈钢板。

隔热保温放料阀\_(上展式,下展式)隔热保温放料阀主要运用于原油、化工厂、冶金工业、制药业等各种系统内,以运输常温状态会凝结的高粘度介质。隔热保温放料阀的筒夹冲焊于放料阀的油路板,筒夹隔热保温放料阀的侧边设有筒夹的连接头。因为增强了筒夹,此类放料阀连接法兰标准尺寸会比同一规格型号一般闸阀的连接法兰大一到2个规格型号,但构造长短和同型号的放料阀同样,筒夹里可自由在地穿过蒸气或其他热隔热保温物质,保证浓稠物质可流畅地穿过隔热保温放料阀。

隔热保温放料阀,(上,下展式)隔热保温放料阀的耐蚀性

- 1、隔热保温放料阀应用物质似水、甲苯、乙醇、氨、氧化钡、苯（WCB材质\*少用温度为-29 ，\*高温为425 。
- 2、应用物质如颗粒物、成品油、纸浆、二氧化碳气（不锈钢材料\*低应用温度为-100 ，\*高使用温度为232 。
- 3、严禁使用含氟量离子液体（如HF等）不能用强酸及硫酸铵（环境温度 > 150 浓度值 > 30%）。  
不锈钢板气动式隔热保温放料阀的一般操作温度： 150

#### 隔热保温放料阀规范

技术标准设计方案生产标准：HG5-16-79

构造长短规范：GB/T 12221-2005

连接法兰规范：GB/T 9113

工作压力温度等级：GB/T 12224-2005

实验检测标准：GB/T 13927-2008