

GJZF4 200*200*44桥梁板式支座 湘西桥梁四氟板式橡胶支座 质量可靠 众拓路桥

| | |
|------|--|
| 产品名称 | GJZF4 200*200*44桥梁板式支座 湘西桥梁四氟板式橡胶支座 质量可靠 众拓路桥 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 30.00/块 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

安装就位前不得松动支座锁定装置。采用焊接连接时，应不使支座钢体过热，保持硅脂和四氟板完好。支座安装就位后，主梁施工应做好防止水泥浆渗入支座的保护措施。3、安装前应将墩、台支座垫石处清理干净，用干硬性水泥砂浆抹平，并使其顶面标高符合设计要求。公路桥梁工程不许使用带球冠或坡形的橡胶支座；d：当桥梁纵坡坡度不大于1%时，板式橡胶支座可直接设置于墩台上，但应考虑纵坡影响所需要的厚度。当纵坡坡度大于1%时，应采用预埋钢板（加楔形钢板）、混凝土垫块（带坡度的垫石）或其他措施将梁底调平，保证支座平置。伸缩孔久壁为平面，止水带在施工时板模夹制面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，钢边橡胶止水带使防水性能更佳。钢边橡胶止水带的生产工艺：在钢边橡胶止水带的生产中，我们将经过先期处理的镀锌钢带橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结需牢固，具有明显防渗止水方面的效果。

板式橡胶支座规格简单的分为圆形和矩形。一般桥梁用的都是圆形支座，个别有具体设计的那些采用矩形支座。圆形支座一般为gyz200*42或者gyz350*52，还有就是四氟板式支座，圆形支座下午两点之前付款，当日发货。板式橡胶支座的性能特点及技术参数（一）性能：有足够的竖向刚度以承受垂直荷载，有良好的弹性，以适应梁端的转动；又有较大的剪切变形以上部构造的水平位移。特点：本产品是于普通板式橡胶支座上粘接一层厚1.5-3mm的聚板而成。橡胶桥梁支座能把桥梁荷载传递到墩台上去，同时能适应桥梁变形和震动。橡胶建筑支座可地铁和周围行驶车辆以及震对建筑物的影响。橡胶防滑垫。由橡胶树采集胶制成，具有很好的耐磨性、很高的弹性、扯断强度及伸长率。在空气中易老化，遇热变粘，在矿物油或汽油中易溶和溶解，耐碱但不耐强酸。优点：弹性好，耐酸碱。板式橡胶支座的分类及表示注：板式橡胶支座可以分为：普通板式橡胶支座(GJZ系列、GYZ系列、TCYB系列)与滑板式橡胶支座(GYZF4GJZF4, TCYBF4)板式橡胶支座的分类及表示1、根据桥梁板式橡胶支座的结构型式分类如下：球冠圆板式橡胶支

座（TCYB系列）；普通板式橡胶支座矩形。