

GJZ200*200*42桥梁板式支座 商洛矩形橡胶支座 款式多样 众拓路桥

产品名称	GJZ200*200*42桥梁板式支座 商洛矩形橡胶支座 款式多样 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

背贴式橡胶止水带常用规格有：300mm*6mm；300mm*8mm；300mm*10mm；320mm*6mm；320mm*8mm；320mm*10mm；350mm*6mm；350mm*8mm；350mm*10mm；400mm*6mm；400mm*8mm；400mm*10mm等多种。滑板式支座安装时，支座与不锈钢板安装位置应视气温而定，不锈钢板滑板应留有够的长度，防止伸缩时支座滑道。四氟板支座安装时，其表面应用酒精擦干净，储油槽应注满硅脂。坡型板式橡胶支座上的箭头要与桥梁合成坡度的方向相对应。根据这些要求，板式橡胶支座在垂直方向具有足够刚度，从而保证在最大载荷作用下，支座产生较小的变形；橡胶支座在水平方向则有一定的柔性，以适应梁体由于制动力、温度、混凝土的收缩及荷载作用等引起的水平位移；同时橡胶支座还适应梁端的转动。

出现以上情况，应及时处理和，确保支座安装后的正常工作，并记录板式桥梁橡胶支座安装后出现的各项偏差及异常情况。GJZ公路矩形板式橡胶支座的构造特点在使用坡形橡胶支座时，要当梁体纵坡 $l>1\%$ 时使用，一般板式橡胶支座安装时，须在梁底与支座之间设置与桥梁坡度一致的楔形钢板（或楔形混凝土垫块），以保持支座平置。四、安装时应注满不易挥发的"5201硅脂"作剂，以系数五、与四氟板的不锈钢表面不允许有损伤、拉毛现象，以免增大系数及损坏四氟滑板。六、落梁时，为防止梁与支座发生横向滑移，宜用木制三角垫块在梁体两侧加以定位，等到落梁工作全部完毕后拆除。定额是指在一定的技术和组织条件下，生产合格的单位产品所消耗的人力、物力、财力和时间等的数量。即在合理的劳动组织和合理地使用材料和机械的条件下，预先规定完成单位合格产品所消耗的资源数量的，它反映一定时期的社会生产力水平的高低。常用型号有：300*6mm、300*8mm、300*10mm、350*8mm、350*10mm、400*8mm、400*10mm等多种规格。板式橡胶支座的价格主要看来两个方面：1、看。同种型号的比较的话，高的板式橡胶支座价格一定比较高的，由于板式橡胶支座的千差万别，所以其价位也非常的多。

