

阳新县管道短管置换 静压裂管碎管法修复

产品名称	阳新县管道短管置换 静压裂管碎管法修复
公司名称	武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司
价格	.00/件
规格参数	预约方式:电话预约 人员:专业施工队 优势:快速到达现场
公司地址	武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期）11栋15层8室（注册地址）
联系电话	136-28657110 13628657110

产品详情

阳新县管道短管置换静压裂管碎管法修复，阳新县及周边工厂、小区、市政、学校等管网排查，缺陷检测，非开挖修复破损管道，“以前要在地下修复管道，马路就得‘开膛破肚’，非开挖修复技术则避免了这些缺陷，通过应用翻转内衬修复技术，可以在原有出现破损或故障的管道内形成一个内衬新管。

别看这是‘微创手术’，修复效果却不会差。”现场有关负责人告诉记者，修复好的管道使用寿命为30年，整个施工过程对周边市民的出行影响、噪声污染几乎没有，效率也提高很多。

(一)服务管道类型：可修复管道类型包括各类排水管道，如：市政污水管道、市政雨水管道等等；

(二)管径范围：可修复管径范围为DN200~DN800;

(三)原管道材质：原管道的材质包括：水泥管、波纹管、PE管等等；

(四)可修复缺陷类型：包括管道内塌方、变形等功能性缺陷的修复；

下井人员穿防水服，带供氧呼吸器，把气囊送入上游管道，气泵充气，把水源完全隔离，安装铰刀污水泵，用水龙带把水抽送到下游市政管道，用清洗车反复冲洗原管道，把污泥、杂物拉至污水井，下井工用水桶运到地面清淤车内，用环卫吸污车把污水井内淤泥抽净，用管道内窥镜摄像系统及cctv视频检测仪观察管道内部坍塌情况。

下井修建液压顶管机操作，用风镐把污水井底部管沟剃平，砖碎块清理干净，操作间平台要求水平，井室操作空间要求长度不低于1.2米；宽度不低于1米，如井室未达到操作空间要求，则应对井室进行扩大处理。将原有井壁从井口往井底进行拆除扩大每拆除50厘米后；井室内空达到操作空间要求后，采用钢筋加固混凝土护壁，壁厚不低于30厘米；

