

GYZ350*96桥梁板式支座 辽阳桥梁橡胶板式支座 材料使用 众拓路桥

产品名称	GYZ350*96桥梁板式支座 辽阳桥梁橡胶板式支座 材料使用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

5产品选型a：查看板式橡胶支座的安装施工图纸，主要注意板式橡胶支座的规格型号、高度、承载力等主要技术参数。四氟滑板橡胶支座还要注意预埋钢板的尺寸和安装位置及方向；b：选用板式橡胶支座时，支座的蕞大承载力应与桥梁支点反力相吻合，其容许偏差范围宜为 $\pm 10\%$ ；c：对于弯、坡、斜、宽桥梁，宜选用圆形板式橡胶支座。不同的平面形状适用于不同的桥跨结构，正交桥梁用矩形支座；曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座。板式橡胶支座：这种支撑座可以使桥梁动态负载的影响桥梁结构，具有以下特点：防震效果好，安全，节省钢材，节约费用，简单，更换方便等。该产品有足够的竖向刚度以接受垂直荷载，且能将上部结构的压力可靠地传递给墩台；有杰出的弹性以习惯梁端的；有较大的剪切变形以满意上部结构的水平位移；具有结构简略、装置方便、节约钢材、价格低廉、简洁、易于更换等特点。

桥梁板式橡胶支座正确安装具有的安储藏，水平变形250百分之不会影响运用，其他具有竖向承载力确保安稳的支撑修建物，修建橡胶支座厂家布局的隔震层具有安稳的弹性复位功用，能在屡次地震自动瞬时复位，这是冲突滑移隔震体系所完不能比较的。4、损坏墩台：支座脱空墩、台支撑约束发生改变，造成均匀承受和传递的荷载集中到某一点上，产生应力集中，造成墩台帽开裂等现象。不仅技术性能优良，还具有构造简单、价格低廉、无需养护、易于更换缓冲隔震、建筑高度低等特点。一般板式橡胶支座上依照支座尺寸大小粘附一层厚2-4mm的聚板而成，除具有一般板式橡胶支座的竖向刚度与紧缩变形，且能接受垂直荷载及习惯梁端外，还能利用聚板与梁底不锈钢板间的低系数可使桥梁上部结构水平位移不受约束。除具有普通板式橡胶支座的竖向刚度与弹性变形，能承受垂直荷载及适应梁端转动外，因与梁底不锈钢板间的低系数（ $\mu = 0.08$ ）可使桥梁上部构造的水平位移不受。四氟板式橡胶支座可以使桥梁结构的上部，水平位移不受的大跨度，可以用来做连续梁推及T型梁横移滑块。

