

# BP1系列膜片式高精度背压阀

产品名称	BP1系列膜片式高精度背压阀
公司名称	北京佳阀国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北七家西沙工业园区12号院
联系电话	010-82743215

## 产品详情

### 高精度膜片式背压阀（BP1系列）

BP1系列膜片式背压阀是一种高灵敏度通用背压阀、用于控制背压阀入口前系统的压力。膜片提供了优异的灵敏度和设定点可重复性。金属对金属隔膜密封最大程度地减少了泄漏可能性。

#### 特点

1. 大膜片设计
2. 金属对金属隔膜密封
3. 内部容积小

#### 技术数据

##### 最大进口压力

等于压力控制范围

##### 压力控制范围

0 至 10 psig (0.68 bar) 到 0 至 500 psig (34.4 bar)

##### 流量系数 (Cv)

0.20

##### 最高工作温度

1. 80 ° C (176 ° F) 带PCTFE 支撑的密封

2. 200 ° C (392 ° F) 带 PEEK 支撑的密封

## 重量

1.35 kg

孔口：1/4 in. 内螺纹 NPT 进口、出口和压力表接口

## 订购信息

按以下所示顺序排列代号形成BR1系列调压阀订购号。

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BP1——A 1 A 1 E 2 A 2 0

### 1 阀体材料

A=316不锈钢 B=Hastolly C 哈氏合金 C=Monel 蒙乃尔合金

### 2 阀座密封

1=PCTFE (最高温度80 ° C) ; 2= PEEK (最高温度200 ° C)

### 3 孔口配置

A=一进一出          C=二进二出   D=二进一出

4 工艺接口 0=1/8英寸NPT内螺纹

2=3/8英寸NPT内螺纹

1 = 1/4 英寸 NPT 内螺纹

### 5压力控制范围

C = 0至10 psig ( 0至0.69bar )

D = 0 至 25 psig (0 至 1.7 bar)

E = 0 至 50 psig (0 至 3.4 bar)

F = 0 至 100 psig (0 至 6.8 bar)

G = 0 至 250 psig (0 至 17.2 bar)

J = 0 至 500 psig (0 至 34.4 bar)

## 6 流量系数 (Cv)

1 = 0.20 (标准) 2 = 0.025 3 = 0.06

## 7 膜片类型

A = 316不锈钢膜片

## 8 手柄、安装

1= 标准手柄                      2= 标准手柄带面板安装

5=金属手柄    6=金属手柄带面板安装

## 9 压力表

0=无压力表 1=1/4 NPT不锈钢压力表