

上展式放料阀-上海鸿蝶阀门

产品名称	上展式放料阀-上海鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 型号:FL41F/W 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室（注册地址）
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

上展式放料阀产品简介：

上展式放料阀主要运用于反应釜，储存罐和其它容器底端下料，凭借闸阀底端法兰焊接于储存罐和其它容器底端，因而清除加工工艺物质经常在器皿底部残余状况。放料阀结合实际情况的需求，放底结论设计成厚底，油路板为V型，同时提供提高与降低二种工作模式的活塞阀。油路板内壁配有耐冲洗、抗腐蚀的密封环，在开启闸阀一瞬间，能保护油路板不会被物质冲洗、浸蚀，并且对密封环开展特殊解决，使硬度做到HRC56~62，具备超耐磨、抗腐蚀的功效。活塞阀密封性根据需求时封面图均堆电焊焊接有硬质合金刀具，突面选用线密封性，确保密封性的可靠性，并能防止结痂。与此同时，采用短行程安排活塞阀设计。在化工厂、原油、冶金工业、制药业、染剂、食品工业等领域广泛应用。各种各样操作模式，比如，手动式，气动式（扭簧校准式，双功能式、带主轴和没有主轴），电动式、液控阀，传动齿轮等。

上展式放料阀特性范畴：

（一）、耐蚀性

- 1、应用物质似水、甲苯、乙醇、氨、氧化钡、苯（WCB材质总算低用环境温度-29 ，高温为425 。
- 2、应用物质如颗粒物、成品油、纸浆、二氧化碳（不锈钢材料低应用温度为-100 ，高使用温度为232 ）
- 3、严禁使用含氟量离子液体（如HF等）不能用强酸及硫酸铵（环境温度>150 ，浓度值>30%）

（二）、不锈钢材质一般操作温度： 150

（三）、工作压力范畴：0.6~2.5Mpa

(四)、管径范畴：25~250mm

上展式放料阀维修保养及安装使用规范：

- 1、闸阀应整体上的存放自然通风干燥仓库内，禁止堆置或室外储放，闸阀管径两边需板阻塞。
- 2、施工前需认真仔细闸阀，并消除闸阀本质运送、储放环节中造成的损害。
- 3、在施工前需要注意各处的螺钉承受力是不是均衡、调节（主题活动）是不是灵便。
- 4、闸阀应安装在没强烈振动和冲击的地区，及使用闸阀无危害的场地。
- 5、当进料受阻塞时，可以用金属棒或强制专用工具疏通，需要注意应用金属棒或强制专用工具不必危害活塞阀和密封环接触面积。
- 6、要尽量避免强酸强碱物质搭配使用（除化学反应速率物质），以防缩短寿命。
- 7、依据物质性能及使用寿命，应经常检查油路板顶端四氟密封圈和填料部四氟片状。如发现有毁坏应定期更换再用。
- 8、如果发现闸阀布有毁坏时应该马上停止使用，可以用原材料修复患部，或找生产商退货。

上展式放料阀工作压力标准：

工作压力	操 可
	作 用
	温 物
	度 质
公 1.6 上	水
称 密	175、
直 封	颗
径 试	粒
外 2.4 高	物
壳 压	、
实 密	成
验 封	品
	油
	等