

# GJZF4 150\*250\*37板式橡胶支座 红河桥梁四氟板式橡胶支座 施工维护简单 众拓路桥

产品名称	GJZF4 150*250*37板式橡胶支座 红河桥梁四氟板式橡胶支座 施工维护简单 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

板式橡胶支座规格简单的分为圆形和矩形。一般桥梁用的都是圆形支座，个别有具体设计的那些采用矩形支座。圆形支座一般为gyz200\*42或者gyz350\*52，还有就是四氟板式支座，圆形支座下午两点之前付款，当日发货。其结构与无内胎轮胎有些相似，以帘布层为耐压层，内有气密橡胶层，外有耐油耐老化的保护橡胶层。3.橡胶支座是由橡胶薄片与刚性材料（钢板、钢丝网、帆布）粘合而成。后者能支座的抗压强度，而剪切强度影响甚小。背贴式橡胶止水带常用规格有：300mm\*6mm；300mm\*8mm；300mm\*10mm；320mm\*6mm；320mm\*8mm；320mm\*10mm；350mm\*6mm；350mm\*8mm；350mm\*10mm；400mm\*6mm；400mm\*8mm；400mm\*10mm等多种。

但该施工工艺复杂、费工费料。为设计及施工便利，我们研制生产了坡形橡胶支座时，它是在普通矩形、圆形板式及球冠圆板式支座或其四氟滑板式支座上表面加设了同桥梁坡度相一致的楔形构造，该楔形部分同支座本体是经一次模压硫化而成的整体。因而，厚实做好全部施工中的监理作业，严格操控每一道工序就显得特别主要。在板式橡胶支座出现粘一层2-3毫米聚板，是由聚滑板橡胶支座。弹性变形，可以承受垂直荷载和遵守光束，由于低系数的聚板，可以免费使梁端四氟滑板外观，由合格的位移不受影响的程度；适当的皮四氟滑板式橡胶支座毛，小荷负载，大型桥梁的位移。橡胶支座在工程中严重、普遍病害就是橡胶支座脱空问题，一般可以分为局部脱空、完全脱空和橡胶支座被压碎的而的脱空，即支座与梁底间存在缝隙或这些夹角，处于局部受压或完全的不受压这些状态。该问题的产生原因是在于：橡胶支座在安装时梁底或支承受垫石的一些不平整，两端垫石面标高控制的是不当，垫石强度不足，在板式橡胶支座受压后破损而引起的一些脱空。板式橡胶支座应按JTGD62的有关规定验算并在验算规定要求后方可使用。e：GJZF4、GYZF4型四氟滑板橡胶支座应水平安装。并应设置上下钢板，四氟滑板

与不锈钢板间应该涂放5201-2硅脂油，安装后一定要设置防尘罩；支座的四氟滑板不得设置在支座底面，与四氟滑板的不锈钢板也不能设置在桥梁墩、台垫石上。