

矿用移动电缆MY3*4+1*4

产品名称	矿用移动电缆MY3*4+1*4
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

MYMY2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20 时不高于3k 。

3、产品标准:MT818.5-1999。天津市电缆总厂橡塑电缆厂矿用移动电缆MY3*4+1*4

myp矿用电缆使用条件

线芯长期允许工作温度为85小弯曲半径为电缆直径的6倍。3.6/6KV屏蔽型橡套软电缆（GB 12972.7-1991）用途:本产品为矿用橡套软电缆系列产品之一，适用于额定电压级地面移动式矿山机械设备作连接线使用条件:电缆导体的长期允许工作温度为90 电缆规格、名称型号名称主要用途（MYP）UYPT-3.6/6 矿用移动屏蔽套软电缆额定电压为3.6/6KV移动式地面矿同机械电源的连接,环境温度下限为-20 （MYPT）UYPT-3.6/6

矿用移动金属屏蔽橡套软电缆MYPTJ-3.6/6 矿用移动屏蔽监视软电缆额定电压为3.6/6KV采
煤机电缆动力电缆，用于电源的连接MYPTJ-6/10

矿用移动金属屏蔽软电缆2、绝缘采用乙丙为基料料，抗张强度不小于6.5MPa。3、电电
气性能和绝缘及护套力学性能按GB3048、GB2951规定。煤钻电缆/MZ型矿用电缆线是为
在煤矿上的作为使用的，他是移动性能非常好的矿用移动电缆

0.3/0.5KV级矿用电钻电缆（GB12972.8-1991）

用途:本产品为矿用橡胶套软电缆系列产品之一，适用于煤矿下额定电压0.3/0.5KV及以下
电钻作电源连接线。使用特性:线芯长期允许工作温度为65℃。电缆小弯曲半径为电线直
径的6倍。型号名称（MZ）UZ_0.3/0.5 矿用电钻电缆（MZP）UZP_0.3/0.5 矿用屏蔽电钻电
缆线芯标称截面（mm²）20 时绝缘电阻小值（MΩ·km）20 时导体电阻小值（MΩ·
km）myp矿用电缆myp电缆myp矿用电缆myp橡套电缆

矿用橡套软电缆

一、额定电压0.66/1.14KV及以下采煤机软电缆（GB12972.2-91）

本产品适用于额定电压U₀/1.14V及以下采煤机及类似设备用的铜芯橡皮绝缘皮护套软电缆

名称

主要用途矿用移动电缆MY3*4+1*4

(MC) UC-0.38/0.66

采煤机橡套软电缆

煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接