

MYQ 0.3/0.5KV 3*2.5+1*1.5

产品名称	MYQ 0.3/0.5KV 3*2.5+1*1.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

型号 名称 主要用途 MYQ 0.3/0.5KV 3*2.5+1*1.5

(MY)UY-0.38/0.66

矿用移动橡套软电缆额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

(MYP)UYP-0.38/0.66 矿用移动屏蔽橡套软电缆

额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

(MYP)UYP-0.66/1.14 矿用移动屏蔽橡套软电缆

额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接

芯数 × 导体 护套标称厚度(mm) 电缆外径 电缆参考重量(kg/km)

标称截面 (mm²) 动力线芯 UC-0.38/0.66 UCP-0.38/0.66

动力线芯 地线芯 绝缘标称厚度(mm) 小值 大值 小值 大值 UC UCP

3 × 4 1 × 4 1.4 3.5 20.3 23.4 23.7 27.2 670 785

3 × 6 1 × 6 1.4 3.5 23 26.4 26.4 30.1 838 927

3 × 10 1 × 10 1.6 4 27.5 31.3 30.9 34.7 1292 1400

3 × 16 1 × 10 1.6 4 29.6 33.4 33 36.8 1465 1586

3 × 25 1 × 16 1.8 4.5 35.6 39.8 39 43.2 2159 2296

3 × 35 1 × 16 1.8 4.5 38.7 42.1 42.1 46.3 2596 2783

3 × 50 1 × 16 2.5 43.6 47.1 47.1 51.4 3385 3548MYQ 0.3/0.5KV 3*2.5+1*1.5

3 × 70 1 × 25 2.5 49.7 54.4 52.4 57.1 4292 4477

芯数×导体 电缆外径 电缆参考重量(kg/km)

标称截面 (mm²) 动力线芯 护套标称 UC-0.38/0.66

动力线芯 地线芯 绝缘标称厚度(mm) 厚度(mm) 小值大值

3×10 1×10 1.8 4.5 32.4 36.2 1476

3×16 1×10 1.8 4.5 34.6 38.4 1737

3×25 1×16 2.5 41.4 45.3 2400

3×35 1×16 2.5 44.2 48.4 2857

×350 1×16 2.2 5.5 49.1 53.4 3549

3×70 1×25 2.2 5.5 55.5 60.2 4608

3×95 1×25 2.4 6 61.2 65.9 4608