

矿用电缆MCP-0.66/1.14 3*6+1*6

产品名称	矿用电缆MCP-0.66/1.14 3*6+1*6
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

普通型M型成品电缆具有不延燃性能，阻燃型M型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。

矿用电缆MCP-0.66/1.14 3*6+1*6原油依旧高空为主低多为辅矿用电缆MCP-0.66/1.14 3*6+1*6

MYP矿用移动电缆的型号、规格

型号芯数标称截面 (mm²)

MY—0.380.66 3+1 4~185

MYP—0.380.66 3+1 4~185MC325+116MC316+110矿用采煤机电缆

MYP—0.661.14 3+1 10~185

矿用移动电缆技术参数

MY、 MYP-0.380.66

芯数 × 导体标称截面

mm² 标称厚度

mm

动力线芯 地线芯 动力线芯绝缘 护套

3 × 4

3 × 6

MYP屏蔽橡套软电缆MYP矿用电缆MCP采煤机电缆的型号、规格

MC—0.380.66 3+1 16~185

MCP—0.380.66 3+1 16~185

MCP—0.661.14 3+1 35~185 MC325+116 MC316+110 矿用采煤机电缆

MCP—0.661.14 3+33 50~185

MCP—1.93.3 3+33 35~185

矿用电缆生产的要求及标准:

- 1、 电缆线绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃ 时不低于100MΩ · km。
- 3、 MC型电缆线,有3根主线芯,一根地线芯和一组控制单元组成(控制单元有2芯,3芯,4芯和7芯),成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。
- 4、 导电线芯:采用镀锡软铜线,其性能符合 GB/T3956-1997。

- 5、绝缘:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
- 6、线芯识别:采用绝缘分色识别，主线芯红、绿、白。地线黑色，控制线打号码。
- 7、成缆:按右向绞合成缆。无控制单元的中心加填芯。有控制单元的将地线放中心。
- 8、护套:采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。
- 9、MC型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。
- 10、电缆标志:电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。

采煤机橡套电缆

(MC) UC-0.38 0.66:采煤机橡套软电缆，煤矿用额定电压为0.38

0.66KV采煤机及类似设备的电源连接

(MCP) UCP-0.66 1.14:采煤机屏蔽橡套软电缆，煤矿用额定电压为0.66

1.14KV采煤机及类似设备的电源连接

矿用移动橡套电缆