

鸿贝铅酸蓄电池FM/BB1238T 12V38AH参数规格

产品名称	鸿贝铅酸蓄电池FM/BB1238T 12V38AH参数规格
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:鸿贝 型号:FM/BB1238T 规格:12V38AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

鸿贝铅酸蓄电池FM/BB1238T 12V38AH参数规格

鸿贝蓄电池的应用范围

应用范围：控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、医疗器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全*系统、铁路系统、发电站、船舶设备、军用设备及电话交换机.

鸿贝蓄电池FM（6V/12V）系列产品特性

槽式化成保证电池达到100%容量,并使电池均衡性达到优化。

高可靠的极柱双重密封结构，其抗冲击性能及密封性能大大提高，确保电解液不会渗出，提高了产品的可靠性。

安全可靠，内置国内先进防爆虑酸片安全阀，具有开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能，一旦过充，可释放出多余气体，不会使电池胀裂、酸雾逸出。

采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液，具有内阻小，高倍率特性好、充电接受能力强的特点。

采用先进的工艺技术（合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺），确保产品良好性能。

产品特点

储备容量高。

充放电无酸雾。

充电接受能力强，可大电流充电（0.8C-1C）。

可大电流放电，8秒内30C放电电流，电流不损伤。

可超深度放电，可多次尽放电，电池不会损害。

适温性极强，可在 - 30~40 温度下使用。

自放电小，完全免维护，全充电后，常温存放一年仍可正常使用。

使用寿命长（设计寿命5~8年），为普通铅酸蓄电池寿命的一倍。

安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

绿色环保无污染，报废后全部材料可再生，电解质无污染。

抗震性能好，能在各种恶劣的环境下安全使用。

由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此无需均衡充电。

产品优点：

放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。