

# BP2活塞式中高压背压阀

产品名称	BP2活塞式中高压背压阀
公司名称	北京佳阀国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北七家西沙工业园区12号院
联系电话	010-82743215

## 产品详情

BP2系列中高压活塞式背压阀可以为气体或液体应用场合提供背压控制。这种紧凑、轻量型的背压阀为OEM设备及其它应用场合提供了一种理想的压力控制解决方案。

### 特点

- 1.整体式高压过量程保护
- 2.重量轻、设计紧凑

### 技术数据

最大进口压力

等于压力控制范围

压力控制范围

0 至 1000 psig (68.9 bar) 到0 至 3000 psig (275 bar)

流量系数 (Cv)

0.06 和 0.2

最高工作温度

1. 80 ° C (176 ° F)

2. 200 ° C (392 ° F)

## 重量

1.2 kg

## 孔口

1/4 in. 内螺纹 NPT 进口、出口和压力表接口

## 订购信息

按以下所示顺序排列代号形成BP2系列

1 2 3 4 5 6 7 8

9

BP2——A

1 A 1 L 1 P 2 0

## 1 阀体材料

A = 316 不锈钢 B = HastollyC 哈氏合金 C = Monel 蒙乃尔合金

## 2 阀座密封

1 = PCTFE ( 最高温度80 ) 2 = PEEK ( 最高温度260 )

## 3 孔口配置

A = ( 标准 ) 一进一出 D = 二进一出

## 4 工艺接口

0 = 1/8英寸 NPT 内螺纹 1 = 1/4英寸 NPT 内螺纹 2 = 3/8英寸 NPT 内螺纹

## 5 压力控制范围

L = 0 至 1000 psig ( 0 至 68.9 bar )

N = 0 至 2000 psig ( 0 至 137 bar )

P = 0 至 3000 psig ( 0 至 206 bar )

## 6 流量系数 (Cv)

1 = 0.06 (标准) 2 = 0.025 3 = 0.20

## 7 传感、排放机构

P = 标准不锈钢活塞

## 8 手柄及安装

1 = 标准手柄 2 = 标准手柄带面板安装

5 = 金属手柄 6 = 金属手柄带面板安装

## 9 压力表

0 = 无压力表 1 = 1/4 NPT不锈钢压力表