

****薄斜垫铁 钢制调整塞铁块 精磨平垫铁

产品名称	****薄斜垫铁 钢制调整塞铁块 精磨平垫铁
公司名称	泊头市德智机械设备制造有限公司
价格	5.00/片
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇张庄村（注册地址）
联系电话	18303271889

产品详情

斜铁供应斜垫铁批发零售，斜铁****斜铁使用特点: 1、缩短安装周期,节省安装费用。

2、可随时根据工艺,生产需求,调斜铁一般只加工上下两个表面，精加工斜铁可以两块配合使用，两斜铁想配合后上下平面平行度可以达到0.1mm,斜铁的性能：斜铁经久耐用，斜铁不易变形，斜铁的使用非常方便快捷，斜铁可以焊接使用，斜铁可以按2块1对重叠使用；规格多、型号全、还可以根据用户的需要或图纸制造斜铁，或提供图纸供需方参考订购. 斜铁通常成对运用，在混凝土做好的地基上先放置一块平垫铁，然后把两块斜铁穿插置于平垫铁之上，调整时用锤子敲击两块垫铁，借用斜铁的斜度使设备进步或下降到调整水平的意图。水平调整好后，然后把斜铁与设备底座进行点焊，使垫铁安定可靠。较后用混凝土灌溉，让设备在工作过程中处于的水平状况，削减机器磨损，削减替换设备部件的费用。斜垫铁一般均为客户根据现场设备底座的大小，来实地测绘斜垫铁的规格尺寸，一般小型设备用四组斜垫铁。每组斜垫铁根据设备底座的离地间隙配合使用相应厚度的平垫铁。平垫铁的厚度可以选用一块或多块来补偿高度不足的问题。根据以往客户订购的斜垫铁的规格尺寸，斜垫铁的常用规格尺寸有以下若干种：长*宽*大头高度*小头高度（单位均为mm）。 100*50*12*3 100*50*15*3 100*50*20*3 120*60*15*3 120*60*20*3 140*70*15*3 140*70*20*3 150*80*15*3 150*80*20*3 160*80*20*3 160*80*20*5 180*90*20*3 180*90*20*5 200*100*20*3 200*100*20*5 200*100*20*8 200*120*20*3 200*120*20*5 200*100*20*8 240*120*20*5 240*120*20*8 240*120*30*8 280*140*20*8 280*140*30*8 300*100*20*8 300*100*30*8 300*150*20*8 300*150*30*8 300*150*40*18 斜垫铁一般没有具体规格，一般是按设备重量设计图纸，定做加工。