

BP3膜片式高精度超大流量背压阀

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | BP3膜片式高精度超大流量背压阀 |
| 公司名称 | 北京佳阀国际贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市昌平区北七家西沙工业园区12号院 |
| 联系电话 | 010-82743215 |

产品详情

膜片式高精度超大流量背压阀（BP3系列）

BP3系列提供高精度超大流量的气体压力控制，经常用于仪表系统、实验工厂、空气压缩机等场合。

特点

大膜片设计，金属对金属隔膜密封 可选面板安装 可选配压力表

技术数据

最大进口压力

等于压力控制范围

流量系数 (Cv)

1.0 为标准

最高工作温度

1. 250 ° C (121 ° F) 带 Viton 阀座,最高进口压力250 psig (17.2bar) 的产品

2. 250 ° C (121 ° F) 带 Teflon 阀座,最高进口压力500 psig (34.4 bar) 的产品

重量

1.2公斤

孔口

1. 1/2英寸内螺纹 NPT 进口、出口

2. 3/8英寸内螺纹 NPT 进口、出口

3. 1/4英寸内螺纹 NPT 进口、出口

订购信息

按以下所示顺序排列代号形成BP3系列调压阀订购号。

1 2 3 4
5 6 7 8 9
BP
3—A 1 A 1 E 1 A 1 0

1 阀体材料

A = 316 不锈钢

2 阀座密封

1 = PCTFE (最高温度121) 2=PEEK (最高温度260) 3 = VITON (最高温度121)

3 孔口配置

A = 一进一出 (标准) D = 二进一出

4 工艺接口

1 = 1/2 英寸NPT内螺纹 (标准) 2 = 3/8 英寸NPT内螺纹 3 = 1/4 英寸 NPT 内螺纹

5 压力控制范围

D = 0 至 25 psig (0 至 1.7 bar) G = 0 至 250 psig (0 至 17.2 bar)

E = 0 至 50 psig (0 至 3.4 bar) J = 0 至 500 psig (0 至 34.4 bar)

F = 0 至 100 psig (0 至 6.8 bar)

6 流量系数 (Cv)

5=1.0(标准)

7 膜片类型

A = 标准不锈钢 (合金) 膜片

8 手柄及安装

1 = 标准手柄 2 = 标准手柄带面板安装 5 = 金属手柄 6 =
金属手柄带面板安装

9 压力表

0 = 无压力表 1=1/4 NPT不锈钢压力表