

铣床，立式铣床，卧式铣床

产品名称	铣床，立式铣床，卧式铣床
公司名称	武汉中机机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江岸区胜利街128号
联系电话	86-02782817701 13807196994

产品详情

立式升降台铣床 XA5032 /B1-400K

机床简介：

此类产品属于通用机床，特别适用于单件、小批生产和工具、修理部门，也可用于成批。可用各种圆柱铣刀、圆片铣刀、角铣刀、成型铣刀和端面铣刀加工各种平面、斜面、沟槽齿轮等。可选配万能铣头、圆工作台、分度头等铣床附件，扩大加工范围。

* 机床刚性好，能承载重负荷切削。 *

机床主轴电机功率高，变速范围广，充分发挥刀具效能，高速切削。 *

机床易磨损铸件采用钒钛耐磨铸铁，重要部位采用优质合金钢，稳定耐用。 * 机床有完善的润滑系统。

根据用户需求可配置数显装置

主要参数介绍

项 目	单 位	XA5032	B1-400K
工作台 工作面积 宽*长	mm	320*1250	
承载重量	kg	500	
T型槽数目	个	3	
T型槽宽度	mm	18	

	T型槽间距	mm	70
行程	X向（工作台纵向）手动/机动	mm	700/680
	Y向（滑座横向）手动/机动	mm	255/240
	Z向（升降台垂向）手动/机动	mm	370/350
主轴	最大回转角度	deg	± 45
	转速	r/min	30-1500
	转速级数	Step	18
	锥孔	.	ISO7 : 24 NO.50
	轴向移动距离	mm	85
	主轴端面至工作台距离最小/最大	mm	45/415
	主轴中心线至床身垂直导轨面距离	mm	350
进给	切削进给速度	mm/min	X , Y : 23.5-1180 , Z : 8-394
	快速移动进给速度	mm/min	X , Y : 2300 , Z : 770
	进给级数	Step	18
电动机	主轴电机功率	KW	7.5
	进给电机功率	KW	1.5
其他	机床外形尺寸（长*宽*高）	mm	2272*1770*2094
	机床净重（约）	kg	2800

万能升降台铣床 XA6132 /B1-400W

该产品操作方便，性能可靠。可用各种圆柱铣刀、圆片铣刀、角度铣刀、成型铣刀和端面铣刀加工各种平面、斜面、沟槽等。如果使用适当铣床附件，可加工齿轮、凸轮、弧形槽及螺旋面等特殊形状的零件，配置万能铣头、圆工作台、分度头等铣床附件，可进一步扩大机床使用范围。

* 机床刚性好，能承载重负荷切削。 *

机床主轴电机功率高，变速范围广，充分发挥刀具效能，高速切削。 *

易磨损铸件采用钒钛耐磨铸铁，重要部位采用优质合金钢，稳定耐用。 * 机床有完善的润滑系统。

根据用户需求可配置数显装置

主要参数介绍

项 目	单 位	XA6132	B1-400w
工作台	工作面积 宽*长	mm	320*1250
	承载重量	kg	500
	T型槽数目	个	3
	T型槽宽度	mm	18
	T型槽间距	mm	70
行程	X向（工作台纵向）手动/机动	mm	700/680
	Y向（滑座横向）手动/机动	mm	255/240
	Z向（升降台垂向）手动/机动	mm	320/300
主轴	最大回转角度	deg	± 45
	转速	r/min	30-1500
	转速级数	Step	18
	锥孔	.	ISO7 : 24 NO.50
	轴向移动距离	mm	.
	垂直导轨面至工作台中心线距离最小/最大	mm	215/470
	主轴中心线至床身垂直导轨面距离	mm	30/350
进给	切削进给速度	mm/min	X , Y : 23.5-1180 , Z : 8-394
	快速移动进给速度	mm/min	X , Y : 2300 , Z : 770
	进给级数	Step	18
电动机	主轴电机功率	KW	7.5
	进给电机功率	KW	1.5
其他	机床外形尺寸（长*宽*高）	mm	2294*1770*1665
	机床净重（约）	kg	2850