

涤纶纤维75D/48F

产品名称	涤纶纤维75D/48F
公司名称	诸暨市大唐宏发化纤厂
价格	14.00/公斤
规格参数	
公司地址	诸暨市大唐雍平东路169号
联系电话	0579-85379240 013867595923

产品详情

各F系列产品皆有，如无现货可以预定。

颜色丝可来样定做。

瓦楞纸纸箱包装

常规产品为每箱6卷到8卷（小卷12卷以上为特殊规格）

一般每箱30公斤左右

一般当天订货，如有现货可以第二天发货。接受预定特殊产品。

具体颜色规格请电话联系咨询

联系电话：0579-85379240 013388668723 013867595923

联系人：赵彩多

涤纶 涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。它是以精对苯二甲酸（pta）或对苯二甲酸二甲酯（dmt）和乙二醇（eg）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（pet），经纺丝和后处理制成的纤维。

性能 1、强度高。短纤维强度为2.6~5.7cn/dtex，高强力纤维为5.6~8.0cn/dtex。由于吸湿性较低，它的湿态强度与干态强度基本相同。耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍。 2、弹性好。弹性接

- 近羊毛，当伸长5%~6%时，几乎可以完全恢复。耐皱性超过其他纤维，即织物不折皱，尺寸稳定性好。弹性模数为22~141cn/dtex，比锦纶高2~3倍。3、耐热性和热稳定性在合成纤维织物中是最好的。
- 4、涤纶表面光滑，内部分子排列紧密。
 - 5、耐磨性好。耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶，比其他天然纤维和合成纤维都好。
 - 6、耐光性好。耐光性仅次于腈纶。
 - 7、耐腐蚀。能耐漂白剂、[烃类](#)、酮类、石油产品及[无机酸](#)。耐稀碱，不怕霉，但热碱可使其分解。
 - 8、染色性较差，但色牢度好，不易褪色。

品种 涤纶的大类品种有短纤维、拉伸丝、变形丝、装饰用长丝、工业用长丝以及各种差别化纤维。

涤纶短纤维

- 1.按物理性能区分：高强低伸型、中强中伸型、低强中伸型、高模量型、高强高模量型 涤纶长丝
- 2.按后加工要求区分：棉型、毛型、麻型、丝型
- 3.按用途区分：服装用、絮棉用、装饰用、工业用
- 4.按功能区分：阳离子可染、吸湿、阻燃、有色、抗起球、抗静电
- 5.按纤维截面区分：异型丝、中空丝

涤纶长丝

- 1.初生丝：未拉伸丝（常规纺丝）（udy）、半预取向丝（中速纺丝）（moy）、预取向丝（高速纺丝）（poy）、高取向丝（超高速纺丝）（hoy）。
- 2.拉伸丝：拉伸丝（低速拉伸丝）（dy）、全拉伸丝（纺丝拉伸一步法）（fdy）、全取丝（纺丝一步法）（foy）。
- 3.变形丝：常规变形丝（ty）、拉伸变形丝（dty）、空气变形丝（aty）。