

JF-ZY1500D半自动墙地砖成型机

产品名称	JF-ZY1500D半自动墙地砖成型机
公司名称	天津市建丰液压机械制造商贸有限公司
价格	128800.00/台
规格参数	
公司地址	天津市蓟县开发区立交桥西200米路南（京哈公路86米处）
联系电话	022-29703695 15822070282

产品详情

JF-ZY1500D型墙地砖成型机

（一）具体配置：

序号 部件名称 功率 备注
1 主机、布料机、泵站操作台 24.2KW
2 9米输送机 2.2KW
3 400双轴卧式搅拌机 15KW
4 出砖送板机
5 二次面料机（生产地面砖时选购） 不含

（二）主要技术参数：

序号 项目 参数
1 激震力 68KN
2 震动频率 6500次/分
3 震幅 15mm
4 噪音 95db
5 震动时间 5秒/次
6 外形尺寸 3970*1830*2350（mm）
7 整机容量 24.2KW
8 整机重量 5吨
9 最大压力 10吨
10 托板尺寸 1100*570*20（mm）
11 操作人数 10人
12 用地面积 3000m²

（三）适用砖型和产量：

制品规格（长*宽*高）mm 成型块数 生产周期 每小时产量
标砖 240*115*53（mm） 32块 20秒/次 5760块
空心砖 390*190*190（mm） 5块 20秒/次 900块
多孔砖 240*115*90（mm） 16块 20秒/次 2880块
面包砖 100*200*60（mm） 18块 20秒/次 3240块
路缘石 1000*150*300（mm） 1块 40秒/次 90块
工字砖 250*150*60（mm） 10块 20秒/次 1800块
S砖 225*112.5*60（mm） 16块 20秒/次 2880块

（四）设备简单介绍

JF-ZY1500D型设备是通过多年精心研制，不断改进打造而成，该型号设备在质量和稳定性上可以说是甄于完美。曾大批量远销到非洲、东南亚等地的多个国家，在国内市场上更是被广泛使用，深受广

大用户的好评与信赖。 该机型的主要特点是：操作简单，更换模具可以生产不同型号尺寸的标准砖、空心砌块、路面砖和路沿石等，真正实现了一机多用。在保证设备稳定性的前提下，通过不断改进，设备的震动力及震动频率增大，配合独到的液压及辅助系统，使用该设备生产出来的制品密实度及强度大幅度提高，弥补了目前市场上存在的免烧砖压力不够，人们对免烧砖质量存在质疑的缺点。通过不断改进使设备从搅拌到出砖真正实现了流水线式作业，大大节省人工，由于生产出的制品的密实度高，所以利用该设备生产出来的标准砖当时就可以码垛，大大节省人力，并解决了建厂初期先要投入大笔资金购买大量托板的问题，因为咱们的设备生产标准砖只需要托板20块左右。由于设备价格低廉，操作简单，便于维护，使得一些资金不太充裕，没有建厂常识的小型个体经营者实现了建厂梦。投入小比资金带来更大的经济效益。