

奥祥垂直+水平燃烧试验机,垂直燃烧测试仪,水平燃烧测试仪,电线阻燃试验机

产品名称	奥祥垂直+水平燃烧试验机,垂直燃烧测试仪,水平燃烧测试仪,电线阻燃试验机
公司名称	东莞奥祥仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦林村工业区
联系电话	086-076982624511 18926840728

产品详情

- 一、概述：试验标准：按照UL62-3839、UL1581-1060-1080、1100、1140标准生产，进行燃烧测试，保护电线的塑胶套。本设备由控制箱、垂直燃烧箱、水平燃烧箱、燃烧灯、电磁阀、高压点火器、煤气管、调压阀和信号控制线组成，控制箱设有：喷火计时器、停喷计时器、燃烧计数器、人工自动操作选择开始、垂直/水平选择开关以及电源开关组成。本燃烧试验装置是根据UL1581、UL758标准的要求测试绝缘体或被覆体的防火情形。该装置具有准确度，自动计时，自动结束试验，操作简单方便等优点
- 二、设备的技术性能：
- 1.技术指标全部达到UL1581、UL758的标准规定。
 - 2.燃烧气体采用高纯度液化石油气体。
 - 3.喷管内径：0.375英寸（9.5mm）。
 - 4.金属罩宽12英寸（305mm），进深14英寸（355mm），高度24英寸（610mm）。
 - 5.垂直燃烧试验被试验电线塑胶长度：18英寸（457mm）。
 - 水平燃烧试验被试验电线塑胶长度：24英寸（610mm）。
 - 6.垂直燃烧箱与水平燃烧箱：箱体尺寸305x355x610mm。
 - 7.垂直燃烧喷嘴与水平燃烧嘴：喷嘴角度是20度，带气体控制阀。
 - 8.停机方式：在达到预设的数据时，机器会自动停止测试。