

船用橡套软电缆CEFR 3*16+1*6

产品名称	船用橡套软电缆CEFR 3*16+1*6
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

cefr橡套电缆使用条件船用橡套软电缆CEFR 3*16+1*6

船用电缆CEFR 0.6/1KV

额定电压 U_0/U 为0.6/1KV，CE**电缆的长期允许工作温度为85℃，CV**电缆的长期允许工作温度为60℃。产品具有符合DA及SA的燃烧特性。

本标准适用于各种河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能的铜芯乙丙橡皮绝缘船用电力电缆(cefr橡套电缆)。

产品符合GB9331.1的相应要求。

产品简介

电力电缆的型号及品种主要有以下几个方面:

35kV及以下电力电缆型号及产品表示方法

1.用汉语拼音个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。

2.用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。

3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。

4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的阿拉伯数字。如VV42-10 3×50表示铜芯、聚氯乙烯绝缘、粗钢丝铠装、聚氯乙烯护套、额定电压10kV、3芯、标称截面积50mm²的电力电缆。

电力电缆型号各部分的代号及其含义

1.绝缘种类:V代表聚氯乙烯；X代表橡胶；Y代表聚乙烯；YJ代表交联聚乙烯；Z代表纸。

2.导体材料:L代表铝；T（省略）代表铜。

3.内护层:V代表聚氯乙烯护套；Y聚乙烯护套；L铝护套；Q铅护套；H橡胶护套；F氯丁橡胶护套。

4.特征:D不滴流；F分相；CY充油；P贫油干绝缘；P屏蔽；Z直流。

5.控制层:0无；2双钢带；3细钢丝；4粗钢丝。

6.外被层:0无；1纤维外被；2聚氯乙烯护套；3聚乙烯护套。

7.阻燃电缆在代号前加ZR；耐火电缆在代号前加NH。