

闸阀 Z41W-16P 不锈钢法兰闸阀

产品名称	闸阀 Z41W-16P 不锈钢法兰闸阀
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	665.00/件
规格参数	欧电牌:欧电阀门 Z41W:Z41W-16P 浙江温州:瓯江口昆鹏街道雁鸿路1099号
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号
联系电话	0577-86889623 13758433722

产品详情

不锈钢板材法兰闸阀

不锈钢板材法兰闸阀石油、造纸行业、采掘、电力安装工程、压缩天然气、食品行业、生物制药、给排水工程、市政道路工程、机械设备服务设施、电子行业，城市规划建设等领域。气动调节阀是管路流体输送系统中自动控制系统，这也是用以变更安全通道横剖面 and 化学物质流通性方向，具有引流方法、截止到、调节、溢流阀、止回、分离出来或溢流式卸压等业务。用于流体控制的截止阀，从简单的截止阀门到极为繁琐的自控系统中所使用的各种阀门，其类型和规格技术参数各种各样。

不锈钢阀门适用于控制水、蒸汽、成品油批发、气体、砂浆、各种浸蚀化学物质、形状记忆合金和放射性元素液态等各种类型液体流通性，截止阀压力能从0.0013MPa到1000MPa的高压，工作温度从-269 的超低温到1430 持续高温。

不锈钢板材法兰闸阀拼装

- 1、截止阀起吊时，绳子无须拴在主轴轴承或高压闸阀上，以免损坏这类预制构件，理应拴在法兰片上。
- 2、开工前，先要截止阀作一检查，审查规格型号性能参数，鉴定是否有损坏，特别是对于高压闸阀。还要转动几下，看看是不是歪斜，因为运输过程中，易撞歪高压闸阀。还要清除阀内的脏污。
- 3、拼装法兰片自力式调节阀时，应注意对称均匀把紧螺帽。带颈平焊法兰与无缝钢管法兰片尽量垂直面，间隙合理，防止截止阀导致很大压力，甚至开裂。对于非金属材料 and 抗拉强度比较低的截止阀，尤其要注意。需与管道焊接闸阀，需先电焊焊接，再将关闭件打开，接着焊住。
- 4、对于截止阀所相接管道，一定要清扫干净。能用压缩空气吹去细沙、氧化铁销、焊渣等杂物。这类脏污，不但很容易擦伤阀门的突面，在这其中大颗粒脏污，还能够塞住小截止阀，使其失效。

