

西门子PLC模块通电指示灯全都不亮维修，西门子PLC400模块指示灯不亮维修,西门子CPU400电源模块维修,西门子S7-400plc模块维修,西门子PLC400指示灯不亮维修,西门子CPU电，源模块400指示灯不亮维修，西门子plc400 cpu模块电源指示灯不亮维修，西门子S7-400PLC启动灯不亮/模块坏维修，西门子400CPU所有灯全部闪烁

西门子CPIJ-400PLC指示灯不亮-修理公司，西门子通讯模块维修，西门子模拟量S7模块修理，西门子开关模块修理，处理器修理，，你的选择没有错。公司自成立以来，长期销售维修西门子变频器及伺服驱动器的，PLC触摸屏，伺服电机，直流调速器等，积累了丰富的维修经验，对所维修的机器建立完善的维修档案，所有我们维修的机器我们都有完善的参数备份，确保我们维修的机器上机即能使用。

西门子CPU-400PLC指示灯不亮-修理公司，其他故障修理包括:

CPU模块不通讯、接错电烧坏、故障灯亮、SF/DIAG灯亮、不通电、不启动、不运行、点无输入、点无输出、灯闪烁维修。

2、CPU模块MPI不通讯、DP不通讯、接错电烧坏、SF灯亮、不通电、不启动、BF灯亮、DC5V灯T不亮、BATF灯T亮维修、RUN灯JT不亮、FRCE灯T亮、灯闪烁维修。

3、数字量输入模块点无输入、输入灯不亮、输入端不能控制、继电器坏更换、保险烧毁维修，点无输入、点无输出、输入输出灯不亮、灯一直亮维修

4、模拟量输入模块输入不正常、SF灯T亮维修模拟量输出模块点无输出、输出不受控制维修·模拟量输入输出模块输入不正常、点无输出、SF灯亮维

修

5、400电源模块内部烧坏、冒烟、灯不亮、不能开机、BATTf灯亮、BAF灯亮、INTf灯亮、DC5V灯T不亮、DC24V灯不亮

不能运行维修

通讯网卡，通讯模块，6GK系列，6ED系列，6EP系列。变频调速器6RA70，6RA80，6SE70，MM4系列及变频调速器配件装置均有备货6SE7090，C98043等系列.伺服及控制系统（PLC）6DD，6SN，6DC，6FM，6FC，6SY，6SL系列

6SN1145-1BA01-0DA1、

比较指令

2-2

2.2?I 整数比较（16位）

格式

==I，<>I，>I，<I，>=I，<=I

指令说明

使用整数（16位）比较指令，可以将累加器2中低字的内容与累加器1中低

字的内容进行比较。累加器 2 和累加器 1 低字的内容都作为 16 位整数。比较的结果以 RLO 以及相关状态字位的设置来表示。RLO = 1 表示比较的结果为“真”；RLO = 0 表示比较的结果为“假”。状态字位 CC 1 和 CC 0 表示“小于”、“等于”或“大于”关系。

状态字

BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO /FC

写：-xx0-0xx1

RLO 值

执行的比

较指令

ACCU 2 > ACCU 1

6SN1145-1BA01-0DA1

据块调用SFB33时，都将应用初次调用所使用的消息号。

STEP 7会自动分配消息号以确保消息号的一致性。用户程序内的消息号必须。

SEVERITY INPUT WORD I、Q、M、D、L、常

数

事件权重

有效值：0至127(值为0表示高权重)

此参数与该消息的处理无关。

DONE OUTPUT BOOL I、Q、M、D、L DONE状态参数：消息生成已完成

ERROR OUTPUT BOOL I、Q、M、D、L ERROR状态参数

ERROR=TRUE表示处理过程中出错。

方便用户和简易的无风扇设计。当控制任务增加时，可自由扩展。多CPU运行:

多个CPU在一个S7-400控制器中同时运行。

通过多处理器计算扩大S7-400的整体性能。例如，复杂的任务可以分解为各种技术，如开环控制、计算或通讯，并分配给不同的CPU。每个CPU可赋与其本地的I/O。

模块化:

功能强大的S7-400修理型号:

6ES7 412-3HJ14-OABO CPU 412-3H; 512KB程序内存/256KB数据内存
6ES7 414-4HM14-OABO CPU 414-4H; 冗余热备CPU 2.8 MB RAM
6ES7 417-4HT14-OABO CPU 417-4H; 冗余热备CPU 30 MB RAM
6ES7 412-1XJO5-OABO CPU 412-1, 144KB程序内存/144KB数据内存
6ES7 412-2XJO5-OABO CPU 412-2, 256KB程序内存/256KB数据内存
6ES7 414-2XKO5-OABO CPU 414-2, 512KB程序内存/512KB数据内存

6ES7 414-3XMO5-OABO CPU 414-3, 1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽

6ES7 414-3EM05-OABO CPU 414-3PN/DP 1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 416-2XNO5-OABO CPU 416-2, 2.8M程序内存/2.8M数据内存

6ES7 416-3XRO5-OABO CPU 416-3, 5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽

6ES7 416-3ERO5-OABO CPU 416-3PN/DP 5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽
SIMATIC S5/S7和编程器/PC的PROFIBUS DP组态

西门子电源代理商量大优惠