

BATA铅酸蓄电池FM/BB1265T 12V65AH电池资料

产品名称	BATA铅酸蓄电池FM/BB1265T 12V65AH电池资料
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:BATA 型号:FM/BB1265T 规格:12V65AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

BATA铅酸蓄电池FM/BB1265T 12V65AH电池资料

上海鸿贝电源系统有限公司是集VRLA蓄电池和电源产品研发、生产、销售、技术服务与一体的综合型企业。公司位于上海嘉定南翔经济开发区昌翔路168号，占地面积约60亩。公司主导产品为通讯、电力、应急电源用备用蓄电池、固定型蓄电池、太阳能储能（胶体）蓄电池、电动车用蓄电池等。2009年度被评为上海市高新技术企业。

BABY阀控式免维护蓄电池采用全密封防泄漏结构，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。

BABY电池由正极板、负极板、隔板、槽、盖、安全阀、汇流条、端子、电解液等组成。

蓄电池结构保证在使用寿命期间，不渗漏电解液。

外壳材料采用阻燃耐腐、耐压、耐高温、耐水蒸气泄漏、耐震合成材料。

鸿贝电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料具有阻燃性，正、负极端子便于用螺栓连接，其极性、端子外型尺寸符合厂家产品图样。

蓄电池的连接线采用柔性直流阻燃电缆，耐压>1000V。

电池极性正确，正负极性端子有明显标志，便于连接。极板厚度与使用寿命相适应。使用期间安全阀自动开启闭合，闭阀压力在1kPa~10kPa范围内，开阀压力在10kPa~49kPa范围内。

电池之间连接条的压降，蓄电池在大电流放电后，极柱不熔断，其外观不出现异常。

电池的密封反应效率不低于95%。

蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。电池的组合安装具备抗7级地震能力。

后备电源蓄电池间接线板、终端接头选用导电性能优良的材料、并具有防腐蚀措施。

您的不间断电源（UPS）系统是数据中心防御电源波动（尖峰、下降等）的防线。因为成千上万美元（或更多）的IT设备依赖于一个干净的电源，您可能无法负担在问题出现后才采取行动，在您的UPS系统采取行动之前，预防性维护对于保证正常运行时间和保护敏感的电子设备，是至关重要的。

约三分之二的停机事件是可以预防的，维护不足是发生停机事件的主要原因之一。你在应对恶意攻击、服务提供商部分的故障和不可预见的设备故障方面，可能不能够做很多，但你可以采取措施，确保避免许多潜在的停机事件。预防性维护的范围跨越整个数据中心的系统，并且每个系统都有自己的需求。在UPS系统的情况下，这里有几个技巧（没有特别的顺序），可以帮助确保电源波动不会威胁到您的IT设备。

全球提供电源管理与散热解决方案提供商台达，面向数据中心、工厂设备、通讯系统、计算机网络系统、医疗系统和监控系统等相关产业应用，提供Ultron HPH系列UPS，具有20kVA-120Kva功率段可选，拥有的能源效率、可用性与灵活性。自推出以来，已获得例如德国豪华车制造商、亚洲主要电信公司、印度国际医疗器材供货商等全球广大客户及组织的采用。