

IXEF原膜出厂 1622/9085、 1622/9568

产品名称	IXEF原膜出厂 1622/9085、 1622/9568
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	42.00/件
规格参数	美国苏威:15 g/10 min 1622/9568:熔指10 美国:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

(PARA) 美国苏威IXEF 1622/9085、 1622/9568、 主要特点是：强度非常高，与40%PPS比较接近表面外观好，可以用于外观件 流动性非常好，可以填充很薄的产品。IXEF polyarylamide树脂由于其玻璃转变温度约为85 C(1850F),提供卓越的弹性聚合物材料.这一特点及其高强度、低蔓延,吸收低潮,出色地完成使金属材料良好的替代人选很多地区市场，高弹性：张力系数达24>(3480KPSI)(IXEF103235.4823 C(730F):高强度：flexural人数高达400MPA(更多58)(2301032IXEFC(730F):很少蔓延：在变形的不足1%10时50精神(7250更多)500C(1220F),一些成绩.同为玻璃纤维含量,面对阻力优良的工程大部分聚合物.地面完成出色：外貌一流产品更加强了玻璃纤维含量高的.便于加工：好投入moldability甚至玻璃纤维含量高,使生产分散、复杂的建筑项目.好维稳定：模低收缩、高复制,使紧张做到保持.(不多,时间紧,做到0.05%.水吸收缓慢：半香polyarylamide引导性低水吸收慢,较IXEF,实行项目的形成和PA66、PA6,湿度更敏感.化学性质IXEF抵制各种复杂化工产品

Ixef 1622

Polyarylamide

Solvay Specialty Polymers

50% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

Ixef 1622是50%玻纤增强抗冲击改性聚丙烯酰胺。具有非常高的强度和刚性、优秀的表面光泽度以及优良的耐冲击性。 -本色： Ixef 1622/0003

黑色： Ixef 1622/9003

客户可自行着色

物性信息：

基本性能编号

填料/增强材料

添加剂

特性

[E95746-481133](#)

玻璃纤维增强材料, 50% 填料按重量

冲击改性剂

尺寸稳定性良好

冲击改性

出色的外观

低吸湿性

刚性，高

高强度

良好的抗蠕变性

流动性高

耐化学性良好

草坪和园林设备

齿轮

电气/电子应用领域

电器外壳

电器用具

动力/其它工具

工业应用

机器/机械部件

家电部件

家具

金属取代

用途

汽车电子

汽车领域的应用

商务设备

外壳

相机应用

RoHS 合规

黑色

可用颜色

自然色

粒子

RoHS 合规性
外观

形式