

IXEF性能提供1622/9648、 1622/9658

产品名称	IXEF性能提供1622/9648、 1622/9658
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	42.00/件
规格参数	美国苏威:15 g/10 min 1622/9658:熔指10 美国:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

(PARA) 美国苏威IXEF 1622/9648、 1622/9658、 主要特点是：强度非常高，与40%PPS比较接近
表面外观好，可以用于外观件 流动性非常好，可以填充很薄的产品。IXEF polyarylamide树脂由于其
玻璃转变温度约为85 C(1850F),提供卓越的弹性聚合物材料.这一特点及其高强度、低蔓延,吸收低潮,出
色地完成使金属材料良好的替代人选很多地区市场，高弹性：张力系数达24>(3480KPSI)(IXEF103235.4823
C(730F):高强度：flexural人数高达400MPA(更多58)(2301032IXEFC(730F):很少蔓延：在变形的不足1%10
时50精神(7250更多)500C(1220F),一些成绩.同为玻璃纤维含量,面对阻力优良的工程大部分聚合物.地面完
成出色：外貌一流产品更加强了玻璃纤维含量高的.便于加工：好投入moldability甚至玻璃纤维含量高,使
生产分散、复杂的建筑项目.好维稳定：模低收缩、高复制,使紧张做到保持.(不多,时间紧,做到0.05%.水吸
收缓慢：半香polyarylamide引导性低水吸收慢,较IXEF,实行项目的形成和PA66、PA6,湿度更敏感.化学性质
IXEF抵制各种复杂化工产品