

MTS-4000 MTS-4000 MTS-4000

产品名称	MTS-4000 MTS-4000 MTS-4000
公司名称	新科宇电子有限公司
价格	2300.00/1
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区泥岗村
联系电话	0755-82437689

产品详情

现货 MTS-4000 MTS-4000 MTS-4000

联系人:邹勤兵/先生(经理) 东莞:13168918785 深圳:13006600689
18923859098 QQ:772149346 563579853 坐机:0755-82437689
传真:0755-82437689 E-mail:zqb13168918785@163.COM
欢迎来电咨询!期待顾客上门看货!您的满意是我们最终的追求!

备注：本公司长期回收 供应 租赁示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器
校准仪 二手高频仪器 等

美国 JDSU MTS-4000 光时域反射仪 主要特性 JDSU MTS -
4000光时域反射仪是紧凑便携式多任务多功能集于一体的 FTTx 光测试设备测试
平台，重量轻，用于安装和维护 Access/FTTx平台。它能给现场技术人员提供最高的性能和升级服务。
包括 OTDR及配有内置的 VFL、IL、PON光功率计和显微镜（选件）。手持式
7" 彩色显示屏（可选触摸屏），重量轻、高度集成。 MTS- 4000
拥有强大的连接功能，使其不仅仅是一个测试平台。 MTS - 4000 设计有
多新的功能，比如远程协助、远程控制、自动化测试和无线连接，成为现场操作的理想设备。 MTS
是一个高度集成的平台，具有两个模块插槽、一个高清晰度大彩色屏幕（可选触
摸屏）、大容量锂电池、一个可选的视频检查显微镜（通过 USB 端口）、可选的内置光测试
功能，如可视化故障定位器（VFL）、功率计和一个 Wifi/蓝牙接口 主机特性：显示：
标准：TFTcolor,7-in,LCD 800 × 480 ，适用于户外的高可视度显示屏 可选：触摸屏，TFT
color,7-in,LCD800 × 480 适用于户外的高可视度显示屏
内部存储器：32M，可存储1000条测试结果可扩展存储器：最小1G 电池：锂离子电池，6600mAh
交流适配器：输入 100-250V,50-60 Hz；输出电池操作时间：超过1 小时；符合 TelcordiaGR-196-CORE
外形尺寸260 x135x 90 mm包含主机，两个模块和电池）

重量：1.4kg（仅主机和电池）、<2.0kg（主机、一个模块和电池）

操作温度：0~ +40 ° C（含所有选项） 储存温度：-20~+60 ° C 湿度：95% 技术参数：

中心波长 1310nm \pm 20nm 1550 nm \pm 20nm 1625nm \pm 10nm 1625nm \pm 20nm (含滤波器)
激光器安全级 1类 脉冲宽度 3ns 到 10 μ s 动态范围 32dB 30dB 30dB 28dB 数据点数 高至
128000 个数据点 群折射率范围 1.30000到1.70000, 步长为0.00001 距离测量 自动或双光标 显示分辨率
1 cm 光标分辨率 1 cm以上 采样分辨率 4 cm 以上 距离精度 \pm 1
m \pm 采样分辨率 \pm 1x10⁻⁵距离(不包括群折射率不确定度) 衰减测量
自动, 手动, 2点测试和5点测试以及LSA显示 显示分辨率 0.001 dB 光标分辨率 0.001 dB 以上 精度
 \pm 0.05 dB 反射/ORL测量 自动或手动 阈值: - 11到 - 99 dB, 步长为1 dB 内存 典型值为内存中可以存贮
1000 条迹 线性度 \pm 0.05dB 事件盲区 (典型为 0.8m) 1m 衰减盲区 4m