

# 湖南锅炉脱硫塔厂家（供应锅炉脱硫塔批发）江苏连胜玻璃钢报价

产品名称	湖南锅炉脱硫塔厂家（供应锅炉脱硫塔批发）江苏连胜玻璃钢报价
公司名称	枣强县连盛玻璃钢厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县朝辉街168号
联系电话	86-03188233334 18603181633

## 产品详情

湖南锅炉脱硫塔厂家（供应锅炉脱硫塔批发）江苏连胜玻璃钢报价 枣强县连盛玻璃钢厂位于河北省民营玻璃钢科技园区，地处枣强县富强北路318号，距京九线火车部5千米，交通十分便利。公司建设占地4.8万平方米，总投资3000万元人民币。枣强县连盛玻璃钢厂拥有各类专业技术人员60余名，其中高级管理专业技术人员6名，大专以上技术人员28名，并在全国大中城市设立了办事机构，并与各大院校合作研发项目，与中科院生态环境研究中心实现了网络管理、资源共享。公司拥有玻璃钢管道缠绕自动化生产线12条（可生产直径50mm-4500mm、压力 6Mpa管道系列产品）；玻璃钢容器生产线3条（可生产直径1000mm-10000mm玻璃钢容器系列产品）；现场大型缠绕设备2套，可生产5000m<sup>3</sup>直径25m大型储罐。玻璃钢格栅设备8套，能生产各种型号的玻璃钢格栅。中央空调专业生产设备62台（套），生产各式空调机组、风机盘管、铝合金风口、阀门、消声器、铁皮管道以及表冷器等中央空调末端产品，大型模压设备100T-1000T4套，生产SMC模压水箱、不锈钢水箱、防眩板、轻轨防护板等模压产品。拉挤设备3套，可生产各种玻璃钢型材；冷却塔专业生产设备80余台（套），同时生产各种工业、民用冷却塔及电厂双曲线冷却塔的填料、填料支架、收水器等。我公司和电力华北院、中国冶金建筑研究总院共同研发、开发、生产的大口径玻璃钢烟筒广泛用于电厂脱硫、化工、化肥等行业。枣强县连盛玻璃钢厂已通过ISO9001；2000国际质量认证和英国皇家UKAS国际标准认证、环境认证14000、职业健康安全认证18000，具有国家二级防腐和机电设备安装资质证书，被省经贸委、省技术监督局命名为“河北省质量信用管理示范企业”，获省科技厅“河北省科技企业证书”，全部产品由中国人民保险公司承担质量保险。本公司拥有先进的检测设备及实验装置，为确保公司产品质量奠定了坚实的基础。枣强县连盛玻璃钢厂以产品质量为根本，以现代化大规格的先进生产设备为支柱，以市场为导向，向顾客提供优质的工程，满意的服务。

一、结构与原理 喷射复合式水膜脱硫除尘器主要由主筒体、上部喷淋盘、中部填料、清理孔、视镜孔等组成，其工作原理是：含尘含硫气流通过进口烟道进入筒体。主体是一个圆形筒体，碱性水从除尘器上部喷淋盘射入筒内，使整个筒体的填料与碱性水混合形成雾状水膜从上而下流动（填料在气流的作用下不停翻滚，使之充分混合产生化学反应生成硫酸钙）。烟气由筒体下部切向进入，在筒体内旋转上升，含尘气体在离心力作用下始终与筒体内的水膜发生摩擦，这样含尘气体被水膜充分湿润，尘粒随水流到储存器底部，从溢水孔排走。在筒体底部设有水封管以防止烟气从低部漏出，另设有清理孔便于进行筒体底部清理。除尘后废水由底部溢流孔排出进入沉淀池，循环使用。净化后的气体，通过筒体上部锥体部引出，从而达到除尘脱硫目的，使排放烟气能够达到环保要求。

二、特点 ??????复合式水膜脱硫除尘器的特点，造价低，效果显著，安装方便，重量轻，降低了除尘器的价格，是用户理想的锅炉配套产品。

三、主要技术性能和参数??除尘效率：>98%脱硫效率：>85%出口烟速：18~22m/s进口烟速：16~20m/s

除尘前烟气温度： 300 ℃引风机：功率2.2-320千瓦本体外形尺寸： 600×6000 四、安装? (1) 复合式喷射水膜脱硫除尘器根据选用型号及安装地点地质情况设计除尘器基础，基础一定要平整。(2) 除尘器供水系统、风管、沉淀池等附属设施应在安装施工时统筹设计。(3) 安装前用户必须自备沉淀池。