

崇阳县短管置换修复,静压裂管法

产品名称	崇阳县短管置换修复,静压裂管法
公司名称	武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司
价格	.00/件
规格参数	预约方式:电话预约 人员:专业施工队 优势:快速到达现场
公司地址	武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期）11栋15层8室（注册地址）
联系电话	136-28657110 13628657110

产品详情

崇阳县短管置换修复,静压裂管法，管道破裂、变形、塌陷非开挖局部修复，当管道结构完好，仅有局部缺陷(裂隙或者接头损坏)时，可以使用非开挖局部修复。非开挖管道置换方法的整体优势在于施工的负面影响小，施工所占用地很少，对地面、交通、环境以及周围地下管线等等的的影响几乎没有。

重要的是可以将原来的小管径的管线经过置换后更换为较大管径的可以满足供应需要的管线，而且不需要重新开孔，在原来的管径内就可施工。此工艺无需开挖路面，由井内置换机，从一端用置换机将拉杆推到另一端，连接上膨胀头和新管，置换机收回拉杆，逐步将新管拉回，已完成新的置换。

非开挖内衬修复技术目前分3大类：1、采用固化管道里面形成还未用过的管道如CIPP，现场固化等技术就属于此类修复办法；2、采用小管穿在大管内部的办法，在原来管道里面用的排水管道。短管内衬、U型管拖入等技术均属于此类修复办法；3、采用螺旋制管在原来的管道里面采用缠绕法形成新的管道，如螺旋扩张法等属于此类修复办法。

管道开挖修复目前常用的方法主要有以下几种：

- 1、穿插法：适用于内径200mm以上管道的修复。
- 2、原位固化法：适用于内径200mm-2700mm管道的修复。
- 3、碎(裂)管法：适用于内径200mm-1200mm管道的更新修复。
- 4、折叠内衬法：适用于内径200mm-1400mm管道的修复。
- 5、缩径内衬法：适用于内径200mm-1100mm管道的修复。

6、机械制螺旋缠绕法：适用于内径200mm-3000mm管道的修复。

7、管片内衬法：适用于内径800mm-3000mm管道的修复。