

# 工业侧挂式箱式电炉

产品名称	工业侧挂式箱式电炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

侧挂式箱式电炉控温方式

16-50段全智能PID温控仪（标准配置）

50段全智能彩色触摸屏温控仪（定制）

远程电脑+全智能温控仪/触摸屏温控仪（定制）

侧挂式箱式电炉技术参数

温度参数	1000	1200	1400
电压AC	220V/380V	220V/380V	220V/380V
工作温度	1000	1200	1400
长期工作温度	1000	1200	1350
炉内温场均匀性	±1（根据加热室大小而定）	±1（根据加热室大小而定）	±1（根据加热室大小而定）
测温元件及测温范围	镍铬镍硅K测温范围0-1300	镍铬镍硅K测温范围0-1300	铂铑铂S测温范围0-1400
程序曲线段	16段，32段，40段可选	16段，32段，40段可选	16段，32段，40段可选
升温速度	1 /h-20 /min	1 /h-20 /min	1 /h-20 /min
发热原件	HRE电阻丝	HRE电阻丝	硅碳棒
耐火材料	进口高纯氧化铝纤维板	进口高纯氧化铝纤维板	进口高纯氧化铝纤维板
冷却方式	双层炉壳，风冷	双层炉壳，风冷	双层炉壳，风冷
炉体温度	45度	45度	45度
保修范围及期限	电炉免费保修一年，发热元件不保修（三个月内自然损坏免费更换）		

## 客户选配

- 1.坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板
- 2.RS485通讯、计算机控制软件及硬件
- 3.触摸屏控制温度控制器
- 4.无纸记录仪
- 5.增加排气口
- 6.耗材：发热元件，测温原件
- 7.增加观察口，内窥镜

侧挂式箱式电炉炉膛尺寸可根据客户要求定做。

炉膛有效使用尺寸mm	电压v	功率
200 × 150 × 150	220/380	4
200 × 200 × 200	220/380	6
300 × 200 × 200	220/380	8
300 × 300 × 300	220/380	10
400 × 300 × 300	220/380	12
500 × 300 × 200	220/380	15
500 × 300 × 300	380	18
500 × 500 × 500	380	25
800 × 500 × 500	380	40
1200 × 500 × 500	380	85
1200 × 800 × 800	380	110