

Delrin FG500MPNC010

产品名称	Delrin FG500MPNC010
公司名称	东莞市台益塑胶有限公司
价格	15.00/件
规格参数	密度:1.44 g/cm 熔流率(熔体流动速率):13 g/10 min 横向流量:1.6 %
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号41号楼128室(注册地址)
联系电话	13825730907

产品详情

高刚性POM(聚甲醛)100/美国杜邦

注塑

耐热

高刚性

产地：美国杜邦公司

特性备注：聚甲醛，高粘度，具有*坚韧的硬度，优良的热稳定性。

用途：用于工种制品

高韧POM(聚甲醛)100P/美国杜邦

增韧

特性备注：有优异的加工特性，在非改质材料中具有*高韧性。

用途：高应力零件，加工素材、板、条、管。

物性：密度:1.42 g/cm³缺口冲击强度:137 拉伸强度:69 MPa弯曲强度:98 MPa弯曲模量:2840 MPa

增韧POM(聚甲醛)100ST/美国杜邦

特性备注：加工特性：高黏度树脂，适合较易充填之模具。表面经润滑。
产品特性：超强韧性聚甲醛树脂。

用途：用于必须要有超强韧性的高负载零件。

物性：密度:1.34 g/cm³拉伸强度:64 MPa硬度:105 热变形温度:65 阻燃等级:0

增韧POM(聚甲醛)100T/美国杜邦

特性备注：坚韧高粘性

物性：熔体流动速率:2 g/10min密度:1.37 g/cm³吸水率:0.9 %缺口冲击强度:2.5 拉伸强度:52 MPa

阻燃POM(聚甲醛)111P BK402/美国杜邦

通用