

合肥西门子S7-200PLC模块代理商

产品名称	合肥西门子S7-200PLC模块代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

型号 规格 描述 SB DT04 2DI/2DO 晶体管输出 提供额外的数字量 I/O 扩展，支持 2 路 数字量输入和 2 路数字量晶体管输出 SB AE01 1AI 提供额外的模拟量 I/O 扩展，支持 1 路 模拟量输入，精度为 12 位 SB AQ01 1AO 提供额外的模拟量 I/O 扩展，支持 1 路 模拟量输出，精度为 12 位 SB CM01 RS232/RS485 提供额外的 RS232 或 RS485 串行通信接口，在软件中简单设置即可实现转换 SB BA01 实时时钟保持支持普通的 CR1025 纽扣电池，能断电 保持时钟运行约 1 年 信号板基本信息 以太网通信 SR/ST CPU集成的PROFINET接口，支持多种协议，高效连接各种设备：
PROFINET控制器：可与变频器或伺服驱动器进行通信，*多支持8台设备
PROFINET智能设备：支持与PROFINET控制器通信
可作为程序下载端口，支持Web服务器功能，客户可自定义网页界面 与SMART LINE触摸屏进行通信：*多支持8台设备 开放式以太网通信：支持TCP，UDP，ISO_on_TCP，Modbus TCP等多种通信协议，支持8个主动和8个被动连接 PROFIBUS 通信 使用EM DP01扩展模块可以将S7-200 SMART SR/ST CPU做为PROFIBUS-DP从站连接到PROFIBUS通信网络。通过模块上的旋转开关可以设置PROFIBUS-DP从站地址。该模块支持9600波特到12M波特之间的任一PROFIBUS波特率，*大允许244输入字节和244输出字节。支持下列协议：MPI从站 PROFIBUS-DP从站 串口通信 S7-200 SMART CPU模块均集成1个RS485接口，可以与变频器、触摸屏等第三方设备通信。如果需要额外的串口，可通过扩展CM01信号板来实现，信号板支持 RS232/RS485自由转换。串口支持下列协议：Modbus RTU USS 自由口通信 与上位机的通信 通过PC Access SMART，操作人员可以轻松通过上位机读取S7-200 SMART的数据，从而实现设备监控或者进行数据存档管理。注：(PC Access SMART 是 S7-200 SMART 与上位机通信的OPC软件) PC Access SMART HMI 2# PLC PLC PLC 1# PLC 1# 变频器 2# 变频器 3# 变频器 1# 电机 2# 电机 3# 电机 电机 伺服 驱动器 变频器 电机 HMI PLC S