

FM/BB12150T BATA鸿贝免维护蓄电池12V150AH参数介绍

产品名称	FM/BB12150T BATA鸿贝免维护蓄电池12V150AH参数介绍
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:BATA鸿贝 型号:FM/BB12150T 规格:12V150AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

FM/BB12150T BATA鸿贝免维护蓄电池12V150AH参数介绍

鸿贝蓄电池的应用范围

应用范围：控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、医疗器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全*系统、铁路系统、发电站、船舶设备、军用设备及电话交换机。

鸿贝蓄电池FM（6V/12V）系列产品特性

槽式化成保证电池达到100%容量,并使电池均衡性达到优化。

高可靠的极柱双重密封结构，其抗冲击性能及密封性能大大提高，确保电解液不会渗出，提高了产品的可靠性。

安全可靠，内置国内先进防爆虑酸片安全阀，具有开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能，一旦过充，可释放出多余气体，不会使电池胀裂、酸雾逸出。

采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液，具有内阻小，高倍率特性好、充电接受能力强的特点。

采用先进的工艺技术（合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺），确保产品良好性能。

蓄电池报价

蓄电池的种类

启动用蓄电池,供各种车、拖拉机、柴油机起动和点火、照明用。起动时要求大电流放电,要求能低温起动、电池内阻小;

固定型防酸式蓄电池,用于发电厂、变电所、通讯、医院等作为保护、自动控制、事故照明、通讯等备用电源。电解液稀、寿命长、浮充使用;

牵引用蓄电池,用于各种蓄电池车、铲车、矿用电机车等。作为电动牵引及照明电源用;要求厚极板、容量大、以3~5h率充放电循环使用;

其它用蓄电池,大小容量不等,放电率多种多样。

产品特性

按照机房的管理规章制度定时巡检

(1) 巡检内容。设备的温度、机器的噪声和振动情况有无变化;机房内有否异味;电池外壳有否变形、爬酸和漏液,电池连接有否松动。

(2) 定期保养内容。检查线路连接是否牢固,设备温升是否变高,熔丝是否变形,断路器是否有热点。

(3) 长期运行的负荷每相负载一般应控制在额定容量的70%以内,尽量将三相负荷调均衡。

(4) 当增加新设备时要特别关注UPS电源的带载量,目前的UPS有高频机和工频机之分,负载功率因数也有不同,所以要仔细计算其带载量。

(5) 检查配电柜开关容量的利用情况,根据实际负载及时整定开关保护值。

(6) 在雨季到来之前要检查避雷针、避雷带与建筑物主钢筋和接地极连接情况是否良好。检查各级防雷器及浪涌吸收器器件是否良好。

(7) 供配电室的环境比主机房要差,应及时清洁电路板和可见连接处的灰尘并及时紧固松动的部分。

(8) 如果在装机时使用了一组电池,在更换时好改为两组并联,单组电池多不要超过5组。一般电池的真正寿命为额定寿命的60%以下,要及时更换电池,尤其是在使用锂电池的情况下更不要放点太多,以避免爆炸。