

壁挂式结构图文576芯盒式光缆交接箱

产品名称	壁挂式结构图文576芯盒式光缆交接箱
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:576芯光缆交接箱 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

壁挂式结构图文576芯盒式光缆交接箱

针对这个例子，这个交接箱的容量应该为180~216芯。至于主干光缆的直通部分，实际工程中主要有两种做法：一种是剪断熔接;另一种是不剪断(俗称掏接)。对于前一种情况，需要在光缆交接箱中安装专用的熔接盘(或熔接模块/单元)，对于后一种情况，可以通96芯三网合一光缆交接箱壁挂式144芯三网合一光缆交接箱共建共享光缆交接箱|三网合一光缆交接箱|四网合一光缆交接箱|SMC光缆交接箱|免跳纤光缆交接箱|无跳纤光缆交接箱|免跳接光缆交接箱|不锈钢光缆交接箱|室外光交箱FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。

壁挂式结构图文576芯盒式光缆交接箱中华人民共和国通信行业标准通信光缆交接箱CrossConnectingCabinetforCommunicationOpticalCableYD/T988-19981范围本标准规定了通信光缆交接箱。产品详细说明：本产品是光纤接入网中主干光缆节点的接口设备，对光纤具有直接、跳接、盘绕、存储、调节等功能，箱体采用进口双面拉丝不锈钢板制作，全正面操作，模块导轨设计，便于模块的抽拉取放适用于带状和非带状光缆，适配器与接续单元正面呈30°即保证跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼，卡接式安装，确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于40mm，可靠的光缆开剥、保护、固定接地装置，提供直熔单元，可实现光纤的直熔操作。

壁挂式结构图文576芯盒式光缆交接箱采用直通单元，可实现光缆的不剪断直通，操作箱体可配套底座落地、架空、壁挂三种安装方式供用户选择。SMC光缆交接箱，三网合一箱，光纤配线箱，产品概述：是

用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。箱体采用SMC材料制造,抗腐蚀耐老化,使用寿命超过20年。壳体门框四周采用凹槽结构,硅橡胶密封,密封性能达到GB4208--1993中IP级要求。箱体内部夹以隔热材料,能有效防止箱内凝露的产生。采用12芯熔配一体化模块,大幅度利用有效空间,大容量为864芯。