

杜邦 Delrin FG500TLNC010

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 杜邦 Delrin FG500TLNC010 |
| 公司名称 | 东莞市台益塑胶有限公司 |
| 价格 | 14.00/件 |
| 规格参数 | 密度:1.43 g/cm 熔流率 (熔体流动速率):14 g/10 min 溶化体积流率 (MVR):12.0 cm ³ /10min |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号41号楼128室 (注册地址) |
| 联系电话 | 13825730907 |

产品详情

产地：美国杜邦公司

特性备注：加工特性：一般等级，但添加化学润滑剂。

产品特性：对铁材有低磨擦和低磨耗率，是所有DELTRIN均聚甲醛树脂中PV极限*高等级。

用途：需要抗磨耗的机械零件。

物性：密度:1.42 g/cm³成型收缩率:2.05 %缺口冲击强度:75 拉伸强度:66 MPa弯曲模量:2940 MPa

凸轮POM(聚甲醛)500P/美国杜邦

注塑

特性备注：一般用途，表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性。均一良好的特性。

用途：一般机械零件、齿轮、拉炼、凸轮。有素材可供机械加工。

物性：密度:1.42 g/cm³成型收缩率:2.3 %缺口冲击强度:81 拉伸强度:69 MPa弯曲强度:97 MPa

低磨耗POM(聚甲醛)500T/美国杜邦

特性备注：加工特性：一般表面润滑等级。产品特性：韧性与DELTRIN 100相近，低磨耗，但刚性与强硬度些微降低。

用途：需要较好韧性的一般机械零件。

物性：密度:1.39 g/cm³成型收缩率:1.8 %拉伸强度:58 MPa弯曲强度:70 MPa弯曲模量:2420 MPa

25%玻纤POM(聚甲醛)525GR/美国杜邦

玻纤增强

高刚性

高强度

特性备注：中粘性。25%玻纤增强级有特高刚性及强度。

用途：需要较高刚性的机械零件

物性：吸水率:1.3 %拉伸强度:140 MPa弯曲模量:8000 MPa热变形温度:172 阻燃等级:0

注塑POM(聚甲醛)527UVNC/美国杜邦

25%玻纤POM(聚甲醛)570/美国杜邦

耐热

高刚