杜邦 Delrin FG500TLNC010

产品名称	杜邦 Delrin FG500TLNC010
公司名称	东莞市台益塑胶有限公司
价格	14.00/件
规格参数	密度:1.43 g/cm 熔流率（熔体流动速率:14 g/10 min 溶化体积流率（MVR:12.0 cm/10min
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号41号楼128室（注册地址）
联系电话	13825730907

产品详情

产地：美国杜邦公司

特性备注：加工特性：一般等级，但添加化学润滑剂。
产品特性：对铁材有低磨擦和低磨耗率，是所有DELRIN均聚甲醛树脂中PV极限*高等级。

用途：需要抗磨耗的机械零件。

物性：密度:1.42 g/cm3成型收缩率:2.05 %缺口冲击强度:75 拉伸强度:66 MPa弯曲模量:2940 MPa

√凸轮POM(聚甲醛)500P/美国杜邦

注塑

特性备注：一般用途，表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性。均一良好的特性。

用途：一般机械零件、齿轮、拉炼、凸轮。有素材可供机械加工。

物性：密度:1.42 g/cm3成型收缩率:2.3 %缺口冲击强度:81 拉伸强度:69 MPa弯曲强度:97 MPa

√低磨耗POM(聚甲醛)500T/美国杜邦

特性备注：加工特性：一般表面润滑等级。 产品特性：韧性与DELRIN
100相近，低磨耗，但刚性与强硬度些微降低。

用途：需要较好韧性的一般机械零件。

物性：密度:1.39 g/cm3成型收缩率:1.8 %拉伸强度:58 MPa弯曲强度:70 MPa弯曲模量:2420 MPa

√25%玻纤POM(聚甲醛)525GR/美国杜邦

玻纤增强

高刚性

高强度

特性备注：中粘性。25%玻纤增强级有特高刚性及强度。

用途：需要较高刚性的机械零件

物性：吸水率:1.3 %拉伸强度:140 MPa弯曲模量:8000 MPa热变形温度:172 °C阻燃等级:0

√注塑POM(聚甲醛)527UVNC/美国杜邦

√25%玻纤POM(聚甲醛)570/美国杜邦

耐热

高刚