

耐酸碱金属电镀丝印油墨

产品名称	耐酸碱金属电镀丝印油墨
公司名称	凯贤实业（上海）有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:MPL 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路5358号3层J1151室（注册地址）
联系电话	18485540838

产品详情

承印物：铝板，铁板，铜板，不锈钢板等金属；玻璃，电镀制品。较终产品举例：铝制品，铁制品，不锈钢制品，玻璃，电镀制品。产品特性：1、亮光，对铝板及铁板有良好的附着力，耐胶粘及指刮无明显脱落。 2、有较快的表干性,约20-30分钟。

3、一般玻璃及铁制品印刷时可无需加硬化剂，特殊的可加1-5%的901硬化剂，以提高硬度。

4、高亮光，高硬度，单组分，自干(如烘烤可提高附着力)。使用方法：1、网目：150-350网目。

2、网版：耐有机溶剂感光胶制作网版。

3、刮刀：60-90°，耐溶剂刮刀,如聚胺脂刮刀。

4、用量：每公斤用300目网版可印刷40平方米。 5、印刷（印前准备,印刷过程）。A)

稀释及清洗：使用前先加10-20%溶剂稀释油墨后印刷；连续印刷，间断印刷后

应用洗网水清洗。B) 可使用溶剂：1、719快干水，718中干水，建议使用防白水。

2、以上型号可根据需要混合使用。C) 干燥(自然干燥时间)：自然挥发干燥,表干需15分钟，实干测试附着力24小时以上(因气候及印刷环境不同有差异)。D)

干固(加快干燥时间)：可用120℃温度热风吹干及烘干（10-30分钟能完全干透）。E)

添加剂.催化剂：根据实际情况选用消泡剂,抗油剂,哑光剂，固化剂。F)

附着力测试：印刷于铝板底材上用胶粘及指刮无明显脱落。G)

清洗网版：用有机溶剂，如YB-01洗网水清洗网版。 注意事项： 1、使用前应将油墨充分搅拌均匀,在48小时后测试附力. 2、本系列油墨有需要稀释，请与我公司联系，我公司提供专用稀释剂。 3、此资料为本司实验结果，仅供参考，客户需实施确认实验后，再设定适宜的使用条件。