

高耐腐蚀性牛场散热降温牛舍风机

产品名称	高耐腐蚀性牛场散热降温牛舍风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/件
规格参数	品牌:百牧 型号:1120型 产地:潍坊青州
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

奶牛场新式牛舍降温风机工作原理

奶牛场降温风机是由电机、进风口、出风口组成，奶牛场新式降温风机工作原理，奶牛场降温风机主要用来给奶牛舍内提供一个凉爽的环境，当奶牛进入奶牛场后进入牛舍时便会感觉到凉爽。奶牛舍常用的是新型牛舍降温风机，它可以将室内温度控制在22-24 之间，从而有效地降低空气湿度。

新型牛舍降温风机适用于各种肉牛养殖规模的牛舍，如：育肥牛饲养、犊牛舍、育成猪饲养、猪场等各种牛场和鸡舍等。

新风机由电机带动叶轮旋转，从而带动空气流过风机叶轮时形成强大的气流，从而把室内空气吹到室外并形成负压。由于空气从进风口进入到室内后要先经过一道过滤网，因此在气流中会含有大量的粉尘；而过滤网可以将进入室内的粉尘吸附过滤；同时在进入房间时会带有一定量的热空气；新风系统可以对热空气进行冷却和清洁。

1.牛舍内安装新风机，室内温度可降低2-3 。

新风机主要由电机、叶轮、进风口、出风口组成。

1.安装新风机需要一台能同时满足通风降温和换气的大型新风机，这样才能保证整个牛舍系统良好的通风效果，同时也可达到控制舍内温度，改善舍内空气质量的目的。

2.新风机与传统的机械通风相比：其主要优势是能够在不影响生产性能和工作效率的情况下，大大降低

室内湿度并且保持温度均匀，提高牛养殖生产效率；

3.新风机具有节能、高效、低噪音等特点；

4.新风机主要是用来解决牛舍内粉尘多引起的牛粪味道和潮湿引起的发霉问题。由于牛舍环境卫生状况差，容易导致疾病传播，牛场经常发生传染病，使环境污染严重；

5.新风机环保效果好。

6.通过对进风口及出风口进行加装过滤网，可以有效的将空气中的粉尘、杂物、微生物等杂质过滤掉。

7.安装新风机后可以有效的改善牛槽内空气流动速度慢影响牛采食等情况。）

2.牛舍温度由风机降温到16度，并且使牛得到充分休息，促进血液循环。

牛舍降温风机采用全新的高科技技术，它的风量大、噪声小、性能稳定，同时具有极强的防腐蚀功能，使其能在室外恶劣工况下正常工作。

(1) 安装高度：新风机安装高度为屋顶距地面1.5米、屋脊至房顶距离0.7米；

(2) 安装形式：风机直接安装于屋顶，不需支架；

(3) 安装方式：可根据牛舍的具体情况灵活设计，可采取屋顶管道式、墙体式或吊顶式等方式；

(4) 安装位置：如需在室内，则风机置于屋顶或墙壁处；

(5) 风机运行速度：风机转速可根据实际情况自由设定，可达2000~5000转/分。

新型牛舍降温风力机适用于牛、羊圈舍和牛栏内安装使用，也适用于其它动物圈舍和各种室内环境。新型牛舍降温风机使用范围广泛，有降温、通风、除尘、换气、保温等作用；适用于大型牛舍的降温和通风；也可用于鸡舍的换气及通风。

3.通过风机可将室内粉尘吸附出去，降低了粉尘浓度，使空气清洁；

另外，在风机工作时会使空气中的湿度下降，从而降低了对饲料的潮湿度，避免因受潮而造成畜禽腹泻。由于进风口是在养殖场屋顶，因此进风口内的粉尘会被气流带走；

牛舍内温度降低后可以使动物机体温度下降。通风换气的时间间隔可由用户根据需要设定。

风机安装在屋顶时一定要注意风机的方向，要避开屋顶边缘或有大量灰尘、玻璃纤维等杂物的地方。

风机运转时不可用手触摸叶片，以免被划伤或损坏；