

西门子1200PLC中国代理商

产品名称	西门子1200PLC中国代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

S7-1200 CPU 支持 OPC UA 服务器通信功能，可以与上位 SCADA/MES/ERP 或者云端进行安全高效的通信。目前 S7-1200 OPC UA 服务器支持读写、订阅、数据监视、方法调用功能。用户可以在服务器接口上定义多达 1000 个节点 OPC UA 服务器可实现*短 100ms 的采样时间间隔 OPC UA 服务器可实现*短 200ms 的发布时间间隔 *多同时与 10 个 OPC UA 客户端进行通信S7-1200 F PLC 是 S7-1200 PLC 家族中的一员，用于有功能安全要求的应用场合，它除了拥有普通 S7-1200 所有特点外，还集成了安全功能，可支持到 SIL3/Cat.4/PL e 安全完整性等级，符合 IEC 61508、IEC 62061、ISO 13849-1、GB 20438、GB 20830 等国际和国内安全标准，其将安全技术轻松地 and 标准自动化合二为一，无缝地集成在一起。目前 S7-1200 F 系列包含以下模块：CPU 1212 FC DC/DC/DC、CPU 1212 FC DC/DC/RLY CPU 1214 FC DC/DC/DC、CPU 1214 FC DC/DC/RLY CPU 1215 FC DC/DC/DC、CPU 1215 FC DC/DC/RLY

能源效率在工业领域的地位日益重要。法律法规的要求、渐趋增长的利润压力和日益提高的气候保护意识，这三者是促使人们降低能源成本和引入能源管理系统的主要推动因素。电度表模块可以采集能源数据。与 SIMATIC S7-1200 的功能相结合，可以对测定的数据进行评估、显示和归档。S7-1200 通过 SM1238 模块可以实现多达 200 余种不同的电气测量以及能源计量，使您实现生产设备直至机器级别的各个组件的能源需求透明化。该模块支持特性：支持单相、两相、三相的交流电源网络支持的*大线电压可以达到 480V AC，*大相电压可以达到 277V AC。支持记录的测量值：○电压○电流○相位角○功率（有功功率、无功功率、视在功率）○电能计量○频率○*小*大值○功率因数○工作时长