监控用风光互补供电系统（）

产品名称	监控用风光互补供电系统（）
公司名称	广州三赫太阳能科技有限公司（生产厂家）
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东广州广州市番禺区大石街石北大道明盛工业园一幢五楼
联系电话	020-34784859-804 15017556610

产品详情

监控用风光互补供电系统（厂家直销）

一般监控系统点多线长，采用传统的公用电网供电，不仅施工困难，而且配套成本高昂。风光互补系统同时利用太阳能和风能发电，因此对气象资源的利用更加充分。可实现昼夜发电。在适宜气象条件下，风光互补系统可提高系统供电的连续性和稳定性。由于通常夜晚无阳光时恰好风力较大，所以互补性好，可以减少系统的太阳能板配置，从而大大降低系统造价，单位容量的系统初投资和发电成本均低于独立的光伏系统。。目前，太阳能发电成本仍然高昂，但对于像高速公路监控系统这种点多线长的用电场合和离电网较远的缺电场所，采用风光互补供电就有它独特的优势。 风光互补供电的高速公路全程监控系统由太阳能电池阵列、风力发电机、蓄电池组、风光互补充放电控制器、逆变器、变压器、摄像机和光端机等设备组成。 采用风光互补供电系统解决环境监测、森林防火、高速公路监控设备供电问题成为最快、最有效的办法。无须架设电力线并且一次性投资，无需缴纳电费，省事省心，安全可靠。太阳能发电操作简单、既经济又节能、环保。并且太阳能供电是一种既不消资源又无污染排放的清洁能源，使用寿命长、性能稳定、维护费用较低。是国家倡导的新能源、符合节能减排的环保理念。 我公司产品特点：
1.根据使用地区的太阳能资源和风力资源具体情况和负载耗电量确定风光互补发电的容量。
2.保证所有监控设备持续稳定供电。 3.监控设备考虑全天供电，最大每日供电时间为：24小时。
4.工业级风光互补控制器,具有过充、过放、过载、短路、防反接、开路、过转速刹车、过电流刹车、过风速刹车、太阳能防反充、防雷等完善的保护功能
5.RS232计算机通讯接口，30天以上的历史数据记录和下载 6.LCD显示型控制器可直观显示系统运行参数，如：蓄电池电压、风机电压、光伏电压、风机电流、光伏电流、风机功率、光伏功率
7.经济、实用、可靠、安全。

8.连续使用阴雨天长，可达5-7天。 9.交直流供电方式，满足多种负载用电的需要；可同时提供DC12V

24V或AC220电源。
10.采用专业光伏免维护蓄电池作为储能设备，工作温度在-40°C~+60°C之间，具有高寿命高性能的特点。 11.采用专用防雷技术，保证系统稳定运行，不受雷雨影响。

具体配置欢迎来电咨询,须根据您的实际情况来设计该系统。

本公司还供应上述产品的同类产品：森林防火监控风光互补供电系统,高速公路监控风光互补供电系统,水文地质监控风光互补供电系统,治安监控风光互补供电系统,管道流量监控风光互补供电系统,野外监控风光互补供(发)电系统,风光互补发电专用逆变器,风光互补路灯照明系统,太阳能电池板,风光互补充放电控制器,风光互补路灯控制器,光伏专用免维护蓄电池.

了解更多本公司的产品(http://petersang2012.cn.alibaba.com）：
太阳能换气扇、家用太阳能供电系统、便携式太阳能供电系统、监控风光互补供电系统、光伏并网微逆变系统、太阳能电池组件、
户外广告牌太阳能供电系统、离网式太阳能发电系统、风光互补路灯、太阳能路灯、LED灯具、太阳能控制器、光伏应用产品（太阳能杀虫灯、太阳能风扇、太阳能自动微喷灌溉系统、太阳能广告灯箱、太阳能庭院灯）等。

广州三赫太阳能科技有限公司 沈先生

手机15017556610 QQ787773321 e-mail:solar2065@gmail.com

阿里巴巴商城http://petersang2012.cn.alibaba.com 公司网站http://www.3hz-solar.com