

成都工地洗车机 建筑车辆自动洗车台 支持定制

产品名称	成都工地洗车机 建筑车辆自动洗车台 支持定制
公司名称	成都富通达环保设备有限公司
价格	5980.00/套
规格参数	电源:380 控制:手动/自动 功率:5.5KW
公司地址	成都市金牛区金府路666号
联系电话	028-86696098 18508210068

产品详情

自动冲洗设备利用360度高压水嘴对车辆的轮胎及底盘部位进行全方位高压清洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求。该洗车机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成清洗的工作，清洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。

工地冲洗设备/成都工地冲洗平台

主要特点：

- 1、全自动清洗，无需人工操作。
- 2、清洗时间短，50秒清洗完毕。
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水。
- 4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。
- 5、运输安装简便，2小时可投入使用。
- 6、清洗工程运输车辆
- 7、工程车辆对城市道路的污染
- 8、独特造型，经典设计

9、可选的自动排泥

10、防锈处理，持久耐用

11、循环用水，节约大量水资源

12、可适应不同的工地场地，转场方便

设备参数：

设备尺寸2300 × 3700 × 1000mm(长 × 宽 × 高)

3700 × 3700 × 1000mm(长 × 宽 × 高)

清洗方式 车辆自行

清洗选择 机械感应式/光电感应式

冲洗压力 3-5KG/CM

电源供给 三相 380V 50Hz

水源供给 DN25

耗水量 循环用水

洗车速度20-60秒/辆

总功率11KW

设备重量 2000kg

适用车辆100吨以下工程车辆及其他车辆

详细配置：1．自动清洗车架1套（800mm方钢）2．高压水泵1台（功率：5.5KW）3．输水管1根（长度：5米，口径：75mm）4．感应探头1个（进口，品牌：BANNER）5．全自动控制器1套（品牌：德力西）