

PHC500A/AB100/125

产品名称	PHC500A/AB100/125
公司名称	上海城业管桩构件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青浦区金泽镇商洋路288号
联系电话	13817617198

产品详情

上海城业管桩构件有限公司 联系人：张志刚 联系电话：13916146765

联系地址：青浦区商榻镇商洋路288号 E-mail：gzaaa107@163.com 欢迎您来函来电垂询^0^！

上海城业管桩构件有限公司位于上海市青浦区商榻镇商洋路288号 东邻淀山湖 大观园 西靠周庄 占地面积135亩 主厂房6696平方米，辅助车间4290平方米

。总投资7500万元、公司拥有五条配备先进的工控系统的生产线 年生产管桩的能力250万米 可生产 $\varnothing 800$ 以下各类预应力混凝土管桩 配备一个专用的有自动筛洗原材料功能的码头 水陆交通便捷。

公司具有混凝土预制构件专业承包贰级资质

构件生产曾连续数年荣获市“产品优良单位”及“产品优胜单位”

并连续三年被授予上海市重点工程五功竞赛优秀科队 公司技术力量雄厚 专业技术人员65人

占职工总数的43% 专业性强 自动化程度高 并配置一流的实验设备及先进的检测手段

能为各界提供优质的产品 并将继续为上海和周边地区的重点工程及城市建设作出贡献。

公司已顺利通过ISO9001（2008）质量管理体系的认证

以GB/T19001—2001质量管理体系标准为质量管理指南 进一步加强和完善科学管理

提高企业参与市场竞争能力 以严谨求实的敬业精神 锐意进取的工作态为城市的建设和发展精诚服务。

高强度、高承载能力：PHC管桩混凝土配合比科学合理，采用超塑化剂离心成型工艺，经高压釜压蒸养护，使PHC管桩混凝土抗压强度大于80MPa。因此，PHC管桩具有高强度和极强的穿透能力，通过锤击和静压而获得较高的承载力。**高抗弯性能：**PHC管桩选用高强度、低松弛预应力混凝土专用钢筋，抗拉强度大于1420Mpa，使桩身具有较高的有效预应力，加之桩身混凝土强度高，因此具有较强的抗弯能力。**耐久性好：**PHC管桩经离心工艺成型，高压蒸汽养护，混凝土强度高，密实性好，因此抗渗性和耐腐蚀性强。**施工快速，方便：**施工时，可用不同规格和型号的管桩根据设计要求灵活组合，焊接接桩，桩尖形式可应地质条件选用，从而使施工快速而方便。**经济效益好：**与其他桩型相比，PHC管桩单位承载能力高，可减少用桩数量及承台造价，桩长、桩径、桩壁厚可根据承载力需要灵活选用，能大副降低基础造价，且施工快速，因此选用PHC管桩综合经济指标最好。

高强度、高承载能力高，抗弯性能耐久性好，经济效益好，施工快速，方便