

dorot多诺特气动三通反冲洗阀

产品名称	dorot多诺特气动三通反冲洗阀
公司名称	上海弗雷西阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇建定路205号（注册地址）
联系电话	15316751235

产品详情

DOROT多诺特58P反冲洗阀

多诺特58p三通反冲洗阀 隔膜阀 58P 多路阀 dorot多诺特三通反冲洗阀

详细介绍：

过滤模式：污水直接通过出水口流向过滤单元。

反冲模式:过滤单元进水口关闭，排污口开启.其它过滤单元的净水反向，清洗排出过滤单元。

特点:

标准压力等级：10巴（PN10）或PN16

最小工作压力：0.7巴

结构简单，可靠性高

整体式结构，结实可靠

螺纹或卡口连接，易于安装和改造现有手动过滤器

可在线维修，不需要从管线上拆除

水头损失低

反冲洗动作迅速，能快速切换水流方向

抗锈蚀性强，可应用于污水处理、海水或中水循环系统

MODEL44隔膜阀，MODEL51隔膜阀，多诺特隔膜阀DOROT多诺特两位三通阀隔膜阀；MODEL58多诺特隔膜阀，多诺特隔膜阀DOROT隔膜阀DOROT多诺特三通隔膜阀；进口三通隔膜阀

隔膜阀的关闭与开启是通过来自管路的压力作用于增强橡胶隔膜实现的。

当压力介质进入阀门控制腔，隔膜下压，关闭阀门通道，当控制腔压力排向大气或下游管道，隔膜上升，阀门通道被打开。

阀门没有阀杆、密封垫、定向座等，通道中运动的唯一部件就是隔膜，所以不存在锈蚀及抱死现象，具有更高的稳定性。

多种结构形式及控制形式，可适用于多种的流体控制需要。

阀体：球墨铸铁，铜，塑料870C，塑料：< >0.07MPa，