

危险品出口运输标签有哪些要求？

产品名称	危险品出口运输标签有哪些要求？
公司名称	聚海国际货运代理（广东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市南城区第一国际F座1415
联系电话	13925560180

产品详情

危险品运输中，相信很多进出口企业都被危险品标志和标牌应该如何粘贴的问题长期困扰着。

危险品国际运输集装箱外部粘贴要求：

- 1.危标材质要求：不干胶材质，要求在海水中浸泡三个月仍清晰可辨；
- 2.危标大尺寸要求：利小于250MM*250MM;要有虚线外缘线，外缘虚线距离内缘实线不小于12.5MM；UN号码贴在危标上面的，颜色要与危标形成鲜明的反差；UN号码高度不小于65MM。UN号码也可以贴在单独的橘色长方形方框中，然后再将方框贴到集装箱四周，橘色方框长度不小于300MM，高度不小于120MM,边线黑色部分不小于10MM；
- 3.危标粘贴位置要求：集装箱四周都要粘贴危标和UN号码。如果是TANK罐式集装箱，要在至少两侧粘贴PSN号码，PSN号码的高度不小于65MM；
- 4.如果有副危的话，要在主危的左下方或者右下方紧邻位置粘贴副危危标；
- 5.如果集装箱里面都是限量申报货物的话，集装箱四周不需要粘贴危标，只要粘贴限量申报标志就可以。

关于危险品国际运输中危险品标记和标牌的粘贴要求和规范、货物包装外部粘贴要求：1.危标材质要求:不干胶材质,要求在海水中浸泡三个月仍清晰可辨；

2.危标大小尺寸要求：不小于100MM*100MM;要有虚线外缘线，外缘虚线距离内缘实线不小于5MM；UN号码贴在危标上面的，颜色要与危标形成鲜明的反差；UN号码高度不小于12MM，30L或者30KGS以下的，利小于6MM；

3.危标粘贴位置要求：要粘贴在包装的显著位置，清晰可见，须和外包装表面的背景形成鲜明的颜色对比和反差，不能与可能大大降低其效果的其他标志和标签放在一起；

- 4.特殊规定：容量超过450L的中型散装容器和大宗包装必须在对应的两侧粘贴危标；
- 5.每一个货物包装都要贴危标；
- 6.如果有副危的话，要在主危的左下方或者右下方紧邻位置粘贴副危危标；
- 7.每个货物包装上面都要粘贴PSN(PROPER SHIPPING NAME),即正确的运输品名。