

刚性防水套管

产品名称	刚性防水套管
公司名称	管道设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市永安路南段
联系电话	0371-64032806 13938545897

产品详情

刚性防水套管

- 说明： 1、本图尺寸均以毫米计。 2、型刚性防水套管，适用于铸铁管，也适用于非金属管，但应根据采用管材的管壁厚度修正有关尺寸。 3、翼环及钢套管加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。 4、型套管尺寸表内所列之材料重量为钢套管（套管长度 L 值按 200mm 计算）及翼环之重量。钢套管及翼环用 A3 材料制作，T42 焊条焊接。 5、型套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土范围，型套管应比翼环直径（D4）大 200mm，而且必须将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。 6、型防水套管处的混凝土墙厚，应不小于 200mm，否则应使墙壁一边或两边加厚，加厚部分的直径，最小应比翼环直径（D4）大 200mm。

套管尺寸表

Dg	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
D1	60	93	118	143	169	211	271.6	322.8	374	425.6	476.8	528	630.8	733	836	939	1041

D 1	33.5	38	50	60	73	89	108	133	159	219	273	325	377	426	480	530	630	720	820	920	1020
D 2	35	39	51	61	74	90	109	134	160	220	274	326	378	427	481	531	631	721	821	921	1021
D 3	95	99	111	121	134	150	209	234	260	320	374	476	528	577	631	681	831	921	1021	1121	1221
d	5	5	5	5	5	5	5	5	5	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	10	10

套管尺寸表

Dg	50	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
D 1	60	89	108	133	159	219	273	325	377	426	480	530	630	720	820	920
D 2	114	140	159	180	203	273	325	377	426	480	530	579	681	770	870	972
D 2	115	141	160	181	204	274	326	378	427	481	531	580	682	771	871	973
D 4	225	251	280	301	324	394	446	498	567	621	671	720	822	911	1011	1113
	4	4.5	4.5	5	6	7	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9
b	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15
h	4	4	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9

“嵩岳”人集二十年的管道行业经验，一流的产品质量、一流的产品价格，并与中国最大的互联网电子商务服务平台慧聪网强强联合，全力打造“慧聪网2010年度管道行业优质产品供应商”，相信嵩岳人一定能祝您事业腾飞！

专家咨询电话：【0371-64032806】手

机：【13938545897

】我们将为您免费提供管道行业的解决方案！即刻拨打，了解更多，相信与“嵩岳”人的沟通一定对您的选择有所帮助！