

胶水防腐剂+防止胶水变黑降粘化水变稀发臭

产品名称	胶水防腐剂+防止胶水变黑降粘化水变稀发臭
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:丽源化工 型号:JL-153 产地:广东 佛山
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建设工业区12号
联系电话	86-1382558-9151 13825589151

产品详情

胶水防腐剂+防止胶水变黑降粘化水变稀发臭，延长产品保质期

防腐剂JL-153是新一代的不含CIT，AOX和有机挥发物（VOC）的协同增效型杀菌防腐剂，特别适用于对甲醛敏感的水性产品的湿态防腐。是世界上已广泛采用的防腐剂，可应用于在涂料、高分子合成乳液等水性体系中，其有效成分为异噻唑啉酮衍生物，活性成份为2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(MIT)，1，2-benzeiso thiazoline (BIT).是新一代重要防腐剂。

化学和物理性质

外观：无色至微黄色透明液体

气味：轻微

密度（20 ° C）：1.010-1.040g/cm³

PH（20 ° C）：7.5-9.5

应用稳定性：适宜的使用条件为PH值4.0-10.0和温度不超过80 ° C

产品特点：

- 1 广谱，长效的杀灭多种细菌，真菌和酵母菌，适用pH 4-10。
- 2 与水混溶，可以在任何工序加入，毒性低，使用浓度完全无害。

- 3 排放无残留，不会对环境造成累积污染，不燃烧，易于运输。
- 4 与各种乳化剂、表面活性剂成份配伍性好，无味，不含甲醛、VOC。
- 5 具有杀菌性能的协同增效作用，对引起水性产品污染和降解的细菌，霉菌和酵母菌有非常广谱的杀菌活性。

应用：

可用于保护乳胶漆、聚合物乳液、粘合剂、涂料、水性高聚物、金属胶水等水性产品中。

包装：25公斤和200公斤的塑料桶，及1000公斤的IBC吨装方桶

保存期限：12个月（从生产之日算起）

储存：储存在原容器中，避免极端的温度。

重要声明：本说明书是在我公司多年经验基础上编制而成，有关使用和应用的建议仅供参考；为确保防腐效果，请用户根据您的特定情况做好充分的试验和测试，具体使用浓度取决于*终产品对微生物的敏感性，原材料的选择和制品生产过程中的卫生状况等方面的多种因素，因此客户对产品的应用不在我们的控制内，我们对此不作任何担保，本公司不承担由此引发的任何质量纠纷。