

480V变380V变压器 适用于美国三相电压变压器图片

产品名称	480V变380V变压器 适用于美国三相电压变压器图片
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZF50-20KVA 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

美国电压480V变380V变压器价格，三相480V变380V变压器参数详情，美国三相480V变380V隔离变压器图片

三相输入480V转三相输出380V变压器知识点：

变压器的额定值是制造厂对变压器正常使用所作的规定，变压器在规定的额定值状态下运行，可以保证长期可靠的工作，并且有良好的性能。其额定值包括以下几方面：1、额定容量：是变压器在额定状态下的输出能力的保证值，单位用伏安(VA)、千伏安(kVA)或兆伏安(MVA)表示，由于变压器有很高运行效率，通常原、副绕组的额定容量设计值相等。2、额定电压：是指变压器空载时端电压的保证值，单位用伏(V)、千伏(kV)表示。如不作特殊说明，额定电压系指线电压。3、额定电流：是指额定容量和额定电压计算出来的线电流，单位用安(A)表示。4、空载电流：变压器空载运行时激磁电流占额定电流的百分数。5、短路损耗：一侧绕组短路，另一侧绕组施以电压使两侧绕组都达到额定电流时的有功损耗，单位以瓦(W)或千瓦(kW)表示。6、空载损耗：是指变压器在空载运行时的有功功率损失，单位以瓦(W)或千瓦(kW)表示。7、短路电压：也称阻抗电压，系指一侧绕组短路，另一侧绕组达到额定电流时所施加的电压与额定电压的百分比。8、连接组别：表示原、副绕组的连接方式及线电压之间的相位差，以时钟表示。